



Operador de Puerta Abatible / Uso Continuo / 1 HP / 115V / Hasta 7.62 m (25 ft) / 907 kg / Apertura 90° en 16 s

SKU: 6550-380 Marca: DKS DOORKING Categoría: Puertas Corredizas

\$150,417.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operador primario para puertas abatibles de uso continuo, diseñado para aplicaciones de alto tráfico vehicular en fraccionamientos residenciales, estacionamientos públicos, hangares industriales e instalaciones gubernamentales. El equipo incorpora límites magnéticos ajustables que permiten calibrar con precisión los puntos de apertura y cierre en configuraciones de doble hoja, requiriendo el operador secundario modelo 6550-384 para la hoja adicional. Su motor de 1 HP a 115V ejecuta el ciclo completo de 90° en aproximadamente 16 segundos, mientras que la estructura de acero galvanizado con cubierta de poliuretano garantiza resistencia a condiciones ambientales severas y operación prolongada sin degradación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operador primario abatible de uso continuo para doble hoja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Límites magnéticos ajustables para control de posición<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad máxima: 907 kg por hoja, 7.62 m (25 ft) de longitud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tiempo de apertura: 90° en aproximadamente 16 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere operador secundario 6550-384 para hoja adicional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Plug-in para dispositivos de seguridad perimetrales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interruptor de reset e interruptor de encendido/apagado incorporados<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tres conectores de 115V para alimentación de accesorios</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de operación: Uso continuo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de puerta: Abatible, primario (doble hoja con secundario)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso máximo por hoja: 907 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud máxima de puerta: 7.62 m (25 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de apertura: 90°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de apertura: ~16 segundos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia del motor: 1 HP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones: Fraccionamientos, estacionamientos públicos, hangares industriales, instalaciones gubernamentales</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 115V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 1 HP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores 115V incorporados: 3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del marco: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cubierta: Poliuretano<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interruptor de reset: Incorporado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interruptor de encendido/apagado: Incorporado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operador primario 6550380<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operador secundario requerido: 6550-384 (para hoja adicional en doble hoja)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión de seguridad: Plug-in para dispositivos perimetrales<li style='padding: 6px 0;'>Puntos de alimentación auxiliar: 3 conectores 115V</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua para alto flujo vehicular sin sobrecalentamiento
Característica 2	Límites magnéticos ajustables para precisión de apertura y cierre
Característica 3	Marco de acero galvanizado con cubierta de poliuretano para máxima durabilidad
Característica 4	Plug-in integrado para conexión directa de dispositivos de seguridad
Característica 5	Tres conectores 115V incorporados para alimentación de periféricos
Característica 6	Interruptor de reset y encendido/apagado integrados para mantenimiento simplificado