



Operador Secundario para Puerta Abatible / Hasta 7.62 m (25 ft) / 907 kg / 1 HP / 115V / Uso Continuo 24/7

SKU: 6550-384 Marca: DKS DOORKING Categoría: Puertas Corredizas

\$116,197.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operador secundario para puertas abatibles de alto rendimiento, diseñado para instalaciones con flujo vehicular continuo. Funciona en conjunto con el operador primario modelo 6550-380, proporcionando sincronización precisa en sistemas de doble hoja. El motor de 1 HP a 115V garantiza apertura controlada de 90° en aproximadamente 16 segundos. La construcción con marco de acero galvanizado y cubierta de poliuretano ofrece durabilidad en condiciones exigentes. Incluye límites magnéticos ajustables, interruptor de reset incorporado y conectividad plug-in para dispositivos de seguridad perimetral.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Operador secundario para puerta abatible — requiere operador primario 6550-380<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad máxima: 907 kg por hoja / 7.62 m (25 ft) de longitud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tiempo de apertura: 90° en aproximadamente 16 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 115V / Potencia del motor: 1 HP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación de uso: Continuo 24/7 para alto flujo vehicular<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Límites magnéticos ajustables para control de recorrido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Plug-in integrado para dispositivos de seguridad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptor de reset incorporado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de operación: Secundaria (sincronizada con primario)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones: Fraccionamientos, estacionamientos públicos, hangares industriales, instalaciones gubernamentales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de apertura: 90°<li style='padding: 6px 0;'>Tiempo de apertura: ~16 segundos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 115V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia del motor: 1 HP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso máximo por hoja: 907 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud máxima de puerta: 7.62 m (25 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Marco: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0;'>Cubierta: Poliuretano</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operador secundario modelo 6550384</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requiere operador primario 6550-380 para funcionamiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Límites magnéticos ajustables incluidos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interruptor de reset incorporado<li style='padding: 6px 0;'>Conector plug-in para dispositivos de seguridad</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua 24/7 para alto flujo vehicular
Característica 2	Apertura de 90° en 16 segundos con precisión
Característica 3	Marco de acero galvanizado con cubierta de poliuretano
Característica 4	Plug-in integrado para dispositivos de seguridad
Característica 5	Requiere operador primario 6550-380 para funcionamiento
Característica 6	Límites magnéticos ajustables para control de recorrido