



Operador para Puertas / 300 kg / 3 m (9.8 ft) / 110 VAC / 3500 N / 18 ciclos/hora

SKU: 1044751 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$5,354.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Operador electromecánico diseñado para automatizar puertas batientes de uso residencial e industrial con hojas de hasta 3 metros (9.8 pies) de longitud y un peso máximo de 300 kg. Su motor de 1400 rpm entrega una fuerza de operación de 3500 N, garantizando un desplazamiento suave y controlado del vástago a una velocidad de 1.6 cm/s. El equipo soporta una intensidad de uso de hasta 18 ciclos por hora, ideal para accesos de tráfico moderado. La versión derecha permite una integración precisa según la configuración de la hoja y el sentido de apertura requerido.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Soporta puertas hasta 3 metros por hoja (9.8 pies)Peso máximo soportado de 300 kgCiclo operativo de hasta 18 ciclos/horaMotor eléctrico de 1400 rpmFuerza del operador de 3500 NCarrera útil del vástago de 290 mmVelocidad del vástago de 1.6 cm/s<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación</div><div style='font-weight: bold;*>110 VAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Consumo Máximo</div><div style='font-weight: bold;*>280 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad Motor</div><div style='font-weight: bold;*>1400 rpm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Fuerza de Operación</div><div style='font-weight: bold;*>3500 N</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Carrera del Vástago</div><div style='font-weight: bold;*>290 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad del Vástago</div><div style='font-weight: bold;*>1.6 cm/s</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad por Hoja</div><div style='font-weight: bold;*>3 m (9.8 ft) / 300 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ciclos por Hora</div><div style='font-weight: bold;*>Hasta 18 ciclos/hora</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Orientación</div><div style='font-weight: bold;*>Derecho</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Accesorios Requeridos para Instalación</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 4px;*>Tarjeta de Control 455D</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9;*>110 VAC para operadores FAAC. Modelo: 790919</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 4px;*>Contenedor de Tarjetas</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9;*>Alojamiento para módulos electrónicos. Modelo: 720119</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 4px;*>Capacitor de Arranque</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9;*>Para brazos FAAC. Modelo: 76012625</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); margin-top: 16px;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px;*>Notas de Instalación</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*>Para puertas mayores a 1.8 metros se requiere electrocerradura obligatoriamenteEs requerido colocar topes físicos sobre las puertas como medida de seguridadVerificar compatibilidad de la orientación derecha con la configuración de la hoja</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor eléctrico de 1400 rpm de alto rendimiento
Característica 2	Carrera útil del vástago de 290 mm
Característica 3	Velocidad del vástago de 1.6 cm/s para movimiento controlado
Característica 4	Diseño derecho para configuraciones específicas de hoja
Característica 5	Requiere electrocerradura para puertas mayores a 1.8 m
Característica 6	Necesita topes físicos obligatorios sobre las puertas