



Operador para Puerta Corrediza / 500 kg / Hoja 15 m (49.2 ft) / Velocidad 12 m/min / IP44 / 110V

SKU: 10563037 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$9,922.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operador electromecánico para puertas corredizas industriales y comerciales de alta exigencia. Diseñado para movilizar hojas de hasta 500 kg con una longitud máxima de 15 m (49.2 ft), ofrece una velocidad de desplazamiento de 12 m/min que optimiza el flujo de vehículos y personas. Su grado de protección IP44 garantiza resistencia al ingreso de polvo sólido en entornos de trabajo exigentes. El sistema incluye receptor de frecuencia y dos transmisores XT4 para operación remota inmediata. Incorpora protección térmica a 140°C que previene daños por sobrecalentamiento durante ciclos de uso continuo. Requiere instalación de cremallera módulo 4 adicional, vendida por tramos de 2 metros según la dimensión de la puerta.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de carga: hasta 500 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud máxima de hoja: 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de apertura: 12 m/min<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Frecuencia de uso: 30% continuo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -20°C a 55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección térmica: activación a 140°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección: IP44</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: 500 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud máxima de hoja: 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad de desplazamiento: 12 m/min<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de uso: 30% continuo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura: -20°C a 55°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 110 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 350 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP44<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección térmica: 140°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Operador FAAC 740 para puertas corredizas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Receptor de frecuencia FAAC 787856<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 x Transmisor de frecuencia FAAC XT4 787456</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Instalación</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;'>Requiere cremallera módulo 4 (referencia 1140-0510-001) vendida por tramos de 2 metros. La cantidad de cremallera necesaria depende del tamaño de la puerta. Accesorios adicionales como control remoto XT4 787456 disponibles por separado.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta puertas de hasta 500 kg de peso
Característica 2	Hoja máxima de 15 m (49.2 ft) para grandes aperturas
Característica 3	Velocidad de desplazamiento 12 m/min para flujo eficiente
Característica 4	Protección IP44 contra polvo en entornos industriales
Característica 5	Protección térmica a 140°C para operación continua segura
Característica 6	Incluye receptor y 2 transmisores XT4 para control inalámbrico