



Operador para Puerta Corrediza / Capacidad 900 kg / Hoja hasta 15 m (49.2 ft) / Velocidad 12 m/min / IP44 / 110 V

SKU: 10563047 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$12,196.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Operador electromecánico para puertas corredizas industriales y comerciales de alta masa. Diseñado para hojas de hasta 900 kg y 15 m (49.2 ft) de longitud, con velocidad de desplazamiento de 12 m/min que equilibra rendimiento y seguridad. Integra receptor de frecuencia FAAC y dos transmisores XT4 para operación remota inmediata tras la instalación. La protección IP44 permite su uso en ambientes exteriores protegidos, mientras que el rango térmico de -20 °C a 55 °C y la protección contra sobrecalentamiento a 140 °C aseguran continuidad operativa en condiciones exigentes. Requiere cremallera módulo 4 (referencia 1140-0510-001) vendida por tramos de 2 m, con cantidad determinada por la longitud específica de la puerta.

Características Generales

- Capacidad máxima: 900 kg / 15 m (49.2 ft)
- Velocidad de desplazamiento: 12 m/min
- Torque máximo: 24 Nm
- Alimentación: 110 V
- Consumo máximo: 500 W
- Grado de protección: IP44
- Frecuencia de uso: 40%
- Temperatura operativa: -20 °C a 55 °C
- Protección térmica: 140 °C

Desempeño

Físicas y Eléctricas

- Alimentación: 110 V
- Consumo máximo: 500 W
- Grado de protección: IP44
- Temperatura operativa: -20 °C a 55 °C
- Protección térmica: 140 °C

Contenido del Paquete

- 1 x Operador FAAC 741 para puertas corredizas
- 1 x Receptor de frecuencia FAAC 787856
- 2 x Transmisor de frecuencia FAAC XT4 787456

Nota: Cremallera módulo 4 (ref. 1140-0510-001) se adquiere por separado en tramos de 2 m según longitud de puerta.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torque máximo de 24 Nm para arranque suave con cargas pesadas
Característica 2	Protección térmica a 140 °C que previene daños por sobrecarga
Característica 3	Receptor y 2 transmisores XT4 incluidos para control inalámbrico inmediato
Característica 4	Frecuencia de uso del 40% para aplicaciones de tráfico medio-alto
Característica 5	Operación confiable de -20 °C a 55 °C en exteriores e interiores
Característica 6	Cremallera modular por tramos de 2 m para adaptación a cualquier longitud de hoja