



Operador para Puerta Corrediza / Capacidad 600 kg / Longitud de Hoja 40 m (131.2 ft) / Velocidad 9.6 m/min / IP44 / 220 VAC

SKU: 109746    Marca: FAAC    Categoría: Puertas Corredizas

\$13,877.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Operador electromecánico para puertas corredizas industriales con capacidad de movimiento hasta 600 kg y longitud de hoja de 40 m (131.2 ft). Diseñado para operación continua con frecuencia de uso del 70%, incorpora baño en aceite para lubricación interna y protección térmica a 120 °C. El sistema de finales de carrera magnéticos garantiza detención precisa en los puntos de apertura y cierre. Requiere instalación de cremallera módulo 4 adquirida por separado para su funcionamiento. Grado de protección IP44 para operación en ambientes industriales cubiertos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>Peso máximo soportado: 600 kg</li><li>Longitud máxima de hoja: 40 m (131.2 ft)</li><li>Velocidad de desplazamiento: 9.6 m/min</li><li>Torque máximo: 26 Nm</li><li>Fuerza máxima: 810 N</li><li>Potencia máxima: 400 W</li><li>Frecuencia de uso: 70%</li><li>Piñón módulo 4</li><li>Grado de protección: IP44</li><li>Temperatura de operación: -20 a 55 °C</li><li>Protección térmica: 120 °C</li><li>Finales de apertura y cierre magnéticos</li><li>Equipo con baño en aceite</li><li>Requiere cremallera módulo 4 (no incluida)</li><li>Modelo de cremallera recomendado: 1140-0510-001</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>Peso máximo: 600 kg</li><li>Longitud máxima de hoja: 40 m (131.2 ft)</li><li>Velocidad de desplazamiento: 9.6 m/min</li><li>Torque máximo: 26 Nm</li><li>Fuerza máxima: 810 N</li><li>Frecuencia de uso: 70%</li><li>Piñón módulo 4</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>Voltaje de operación: 220 VAC</li><li>Potencia máxima: 400 W</li><li>Grado de protección: IP44</li><li>Temperatura de operación: -20 a 55 °C</li><li>Protección térmica: 120 °C</li><li>Baño en aceite</li><li>Finales de carrera magnéticos</li></ul></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>Operador FAAC 746C</li><li>Cremallera módulo 4 no incluida (modelo recomendado: 1140-0510-001)</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Torque máximo de 26 Nm para movimiento de cargas pesadas                  |
| Característica 2 | Protección térmica a 120 °C que previene daños por sobrecalentamiento     |
| Característica 3 | Baño en aceite que reduce desgaste y extiende vida útil                   |
| Característica 4 | Finales de carrera magnéticos para detención precisa en apertura y cierre |
| Característica 5 | Frecuencia de uso del 70% para aplicaciones de alta demanda               |
| Característica 6 | Operación confiable de -20 a 55 °C en condiciones industriales            |