



Operador de Puerta Corrediza / Uso Intensivo / 1800 kg / 40 m (131.2 ft) / 220V / 500W / Empuje 1160N

SKU: 109925 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$22,462.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operador electromecánico de uso intensivo diseñado para automatización de puertas corredizas industriales y comerciales de gran envergadura. Soporta hojas de hasta 1800 kg de peso y 40 m (131.2 ft) de longitud máxima, con una velocidad de desplazamiento de 9.5 m/min que optimiza el flujo de tránsito en zonas de alta demanda. Incorpora encoder magnético para aprendizaje automático de carrera, eliminando la necesidad de ajustes mecánicos tradicionales. El sistema de embrague de doble disco bañado en aceite garantiza transmisión de potencia eficiente y reducción de desgaste en condiciones de operación continua. La protección térmica a 120°C activa protección contra daños por sobrecarga o bloqueo del motor.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Operador para puertas corredizas de uso intensivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso máximo soportado: 1800 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud máxima de hoja: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Velocidad de desplazamiento: 9.5 m/min<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Factor de operación: 70% (semi-intensivo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Encoder magnético con aprendizaje de carrera automático<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Finales de carrera magnéticos de apertura y cierre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Embrague de doble disco bañado en aceite<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Requiere cremallera módulo #4 (no incluida)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza máxima de empuje: 1160 N<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad: 9.5 m/min<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de peso: 1800 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud máxima: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Factor de operación: 70%</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 220V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima: 500 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Encoder magnético integrado<li style='padding: 6px 0;'>Protección térmica: 120°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Requerimientos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operador FAAC 844 C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cremallera módulo #4: no incluida<li style='padding: 6px 0;'>Cremallera recomendada: 1140-0510-001 (tramos 2 m / 6.6 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación semi-intensiva al 70% para alto tráfico comercial e industrial
Característica 2	Encoder magnético con aprendizaje automático de carrera sin ajustes manuales
Característica 3	Embrague de doble disco bañado en aceite para durabilidad extendida
Característica 4	Protección térmica a 120°C contra sobrecarga y bloqueo del motor
Característica 5	Finales de carrera magnéticos de apertura y cierre para precisión de posicionamiento
Característica 6	Requiere cremallera módulo #4 (no incluida), tramos de 2 m (6.6 ft) disponibles por separado