



Operador de Puerta Corrediza Industrial / Trifásico 220V / Capacidad 1600 kg / Alcance 40 m (131.2 ft) / Ciclo de Trabajo 70% / Fuerza 1900 N

SKU: 109905 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$18,074.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Operador electromecánico trifásico diseñado para puertas corredizas industriales de alto tráfico. Soporta hojas de hasta 1600 kg con una longitud máxima de 40 m (131.2 ft), ofreciendo una fuerza de empuje de 1900 N. Incorpora embrague de doble disco en baño de aceite que garantiza transmisión suave y protección mecánica ante obstrucciones. Su ciclo de trabajo del 70% lo habilita para operación continua en entornos de uso intensivo como plantas industriales, centros logísticos y accesos vehiculares de alto flujo. La protección térmica a 135°C y los finales de carrera inductivos sin contacto aseguran confiabilidad operativa y reducen el mantenimiento preventivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje de operación: 220V trifásico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Potencia máxima: 650W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad máxima: 1600 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud máxima de hoja: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Fuerza máxima de empuje: 1900 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Embrague: dual de disco en baño de aceite<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Finales de carrera: inductivos sin contacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Requiere cremallera módulo #4 (no incluida)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad: 1600 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alcance: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fuerza: 1900 N<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad: 9.5 m/min<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Piñón: Z16</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 220V trifásico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia: 650W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección térmica: 135°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Embrague: dual en baño de aceite<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Finales de carrera: inductivos</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Operador FAAC 844 trifásico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Piñón Z16</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cremallera recomendada: 1140-0510-001 (venta por tramos de 2 m)</h4></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Embrague dual en baño de aceite para operación continua sin desgaste prematuro
Característica 2	Protección térmica a 135°C que previene daños por sobrecarga en uso intensivo
Característica 3	Finales de carrera inductivos sin contacto para mayor durabilidad y precisión de posicionamiento
Característica 4	Velocidad de desplazamiento 9.5 m/min con piñón Z16 para flujo vehicular eficiente
Característica 5	Diseño para ciclo de trabajo 70% en aplicaciones de alto tráfico industrial
Característica 6	Requiere cremallera módulo #4 para instalación completa del sistema

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 21:06