



Operador FAAC 844 Trifásico Para Puertas Corredizas de Hasta 1600 Kg y 40 Metros / Voltaje de Operación 220V

SKU: 109900 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$18,188.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso máximo soportado 1600 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud máxima de la hoja 40 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo de uso intensivo operación del 70% </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación 220V <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia máxima 650W <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza máxima de empuje 1900N </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Final de carrera inductivo <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección térmica a 135°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Embrague de disco dual en baño de aceite. </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Finales de carrera inductivos sin contacto. <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de desplazamiento 9.5 m/min (Con piñón Z16) <li style='margin-bottom: 5px;*>Embrague de doble disco bañado en aceite <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere cremallera modulo #4 (No incluida) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cremallera recomendada 1140-0510-001 (Se vende por tramos de dos metros). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;*>No incluye tarjeta electrónica ni piñón, se adquieren por separado. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios requeridos para instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>109900 Operador FAAC 844 R 220V Trifásico <li style='margin-bottom: 5px;*>202073 Tarjeta electrónica Platine E844 Trifásica <li style='margin-bottom: 5px;*>719130 Piñón Z16 para operadores FAAC 844 <li style='margin-bottom: 5px;*>720119 Contenedor para tarjeta electrónica <li style='margin-bottom: 5px;*>1140-0510-001 Cremallera módulo 4 para puertas corredizas (Se vende por tramos de 2 metros) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios adicionales para utilizar</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>XBSSW01 Botonera triple de uso rudo para equipos de acceso vehicular <li style='margin-bottom: 5px;*>785102 Fotocelda infrarroja XP20D con alcance de hasta 20 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>410029 Lampara preventiva para motores FAAC corredizos y abatibles <li style='margin-bottom: 5px;*>787856 Receptor FAAC para controles remotos <li style='margin-bottom: 5px;*>787456 Control remoto FAAC de 4 botones. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>