



Operador para Puerta Corrediza / Capacidad 3500 kg / Hoja Máxima 42 m (137.8 ft) / Motor Trifásico Asíncrono 850W / Voltaje 220V-400V Trifásico / IP Térmica 155°C

SKU: 109885 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$70,504.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Operador electromecánico para puertas corredizas industriales de alta capacidad, diseñado para hojas de hasta 3500 kg y 42 m (137.8 ft) de longitud. Incorpora motor trifásico asíncrono de 850W con doble embrague en baño de aceite que asegura arranque progresivo y desgaste reducido. El sistema de frenado integrado minimiza el recorrido de parada y mantiene la hermeticidad del cierre, característica crítica en aplicaciones de seguridad perimetral y control de accesos vehiculares. El cárter de acero con tratamiento de pintura de poliéster proporciona protección contra corrosión en condiciones de intemperie. Compatible con alimentación trifásica 220V o 400V, con rango térmico de operación de -20°C a 55°C y protección de bobinado clase 155°C. Requiere piñón Z16 y cremallera módulo 6, disponibles por separado, para completar la transmisión mecánica.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Operador para puertas corredizas industriales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad máxima: 3500 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Longitud máxima de hoja: 42 m (137.8 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Motor trifásico asíncrono: 850W máximo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Voltaje operativo: 220V o 400V trifásico<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Rango térmico de operación: -20°C a 55°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Protección térmica de bobinado: 155°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Embrague de doble disco bañado en aceite<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Dispositivo de frenado con espacio de parada reducido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Hermeticidad garantizada al cierre de la puerta<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Requiere piñón Z16 (referencia 719169) — se vende por separado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Requiere cremallera módulo 6 — se vende por separado</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Mecánico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Capacidad de carga: 3500 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Longitud máxima de hoja: 42 m (137.8 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Tipo de motor: Trifásico asíncrono<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Potencia máxima: 850W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Embrague: Doble disco bañado en aceite<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Frenado: Integrado con parada reducida</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Voltaje de operación: 220V / 400V trifásico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Rango térmico: -20°C a 55°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Protección térmica: 155°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Material de cárter: Acero con pintura de poliéster<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Dimensiones: 430 x 310 x 586 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Peso del equipo: 50 kg</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Operador FAAC 884 (unidad principal)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.6; font-style: italic;">Cremallera módulo 6 — no incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Embrague de doble disco bañado en aceite para operación suave y duradera
Característica 2	Frenado integrado que reduce espacio de parada y garantiza hermeticidad al cierre
Característica 3	Cárter de acero con pintura de poliéster para resistencia en ambientes exteriores
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -20°C a 55°C sin degradación de desempeño
Característica 5	Compatible con voltaje trifásico 220V o 400V para flexibilidad de instalación eléctrica
Característica 6	Requiere piñón Z16 y cremallera módulo 6 para integración completa del sistema

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 02:48