



Operador para Puertas Corredizas / 800 kg / 15 m (49 ft) / Motor Brushless 290W / IP44 / -20°C a 55°C

SKU: 109321 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$16,805.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El operador para puertas corredizas de hasta 800 kg está diseñado para aplicaciones semi-intensivas en entornos comerciales e industriales. Integra un motor brushless de 290W que opera a 24V, alimentado desde 220V, ofreciendo eficiencia energética superior y menor desgaste mecánico. Su sistema de límites de paro magnéticos con encoder electrónico integrado garantiza posicionamiento preciso de la hoja de hasta 15 metros (49 pies) de longitud. La construcción con grado de protección IP44 permite su instalación en exteriores expuestos a polvo y salpicaduras de agua, manteniendo operación continua en rangos extremos de temperatura.

Características Principales

- Peso máximo de puerta: 800 kg
- Longitud máxima de hoja: 15 m (49 ft)
- Motor brushless de 290W de potencia máxima
- Voltaje de alimentación: 220V / Voltaje de operación del motor: 24V
- Límites de paro magnéticos con encoder electrónico integrado
- Temperatura de operación: -20°C a 55°C
- Protección IP44 contra polvo y agua
- Uso semi-intensivo
- Compatible con batería de respaldo FAAC (no incluida)
- Requiere cremallera módulo 4 adquirida por separado
- Cremallera recomendada: 1140-0510-001 (tramos de 2 metros)

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Capacidad</div><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Longitud de Hoja</div><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Motor</div><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Alimentación</div><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Control de Posición</div><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Encoder + Magnético</div><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Límites de paro precisos</div><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Temperatura</div><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Rango operativo completo</div><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Protección</div><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Contra polvo y salpicaduras</div><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Semi-Intensivo</div><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Aplicaciones comerciales</div><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Respaldo de Energía</div><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Batería FAAC</div><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Compatible, no incluida</div><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Módulo 4</div><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Ref. 1140-0510-001 / Tramos 2 m</div><div style=

12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Notas de Instalación</div><p style=

insdispensable para operación en cortes de energía y debe adquirirse como accesorio adicional.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless de 290W de alta eficiencia energética
Característica 2	Límites de paro magnéticos con encoder electrónico integrado
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 55°C en exteriores
Característica 4	Protección IP44 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 5	Compatible con batería de respaldo FAAC para continuidad
Característica 6	Requiere cremallera módulo 4 adquirida por separado