



Operador Hidráulico para Puertas Abatibles / Fuerza 6200 N / Hoja Hasta 4 m (13.1 ft) / Alimentación 115 VAC / IP55 / Protección Térmica 120 °C

SKU: 10420112 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$17,488.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Operador hidráulico de uso continuo diseñado para puertas abatibles en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Genera una fuerza máxima de 6200 N mediante un sistema hidráulico silencioso y duradero, capaz de operar en ambientes agresivos sin degradación de desempeño. La unidad opera a 115 VAC con un consumo de 220 W e integra protección IP55 contra polvo y agua, además de protección térmica hasta 120 °C para prevenir daños por sobrecalentamiento. Su compatibilidad con la tarjeta de control FAAC 455D permite expandir funcionalidades mediante fotoceldas, contenedores y capacitor de arranque. La configuración con electrocerradura habilita hojas de hasta 4 m (13.1 ft) sin electrocerradura, el límite es 2.2 m (7.2 ft).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Operación hidráulica silenciosa para uso continuoFuerza máxima: 6200 NLongitud máxima de hoja: 4 m (13.1 ft) con electrocerradura / 2.2 m (7.2 ft) sin electrocerraduraGrado de protección: IP55Protección térmica: 120 °CAlimentación: 115 VACConsumo de corriente: 220 WDimensiones: 1034 x 85 x 119 mmCompatible con tarjeta FAAC 455D y accesorios del ecosistema</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Tipo de operación: HidráulicaFuerza máxima: 6200 NUso: ContinuoNivel sonoro: SilenciosoAmbiente: AgresivosLongitud máxima hoja con electrocerradura: 4 m (13.1 ft)Longitud máxima hoja sin electrocerradura: 2.2 m (7.2 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Alimentación: 115 VACConsumo de corriente: 220 WGrado de protección: IP55Protección térmica: 120 °CDimensiones (L x A x H): 1034 x 85 x 119 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Operador hidráulico FAAC 400 CBAC (brazo corto)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa en ambientes agresivos y de uso continuo
Característica 2	Compatible con tarjeta de control FAAC 455D para automatización
Característica 3	Electrocerradura permite hojas hasta 4 m; sin ella hasta 2.2 m
Característica 4	Protección IP55 y térmica 120 °C para condiciones extremas
Característica 5	Dimensiones compactas 1034 x 85 x 119 mm para espacios reducidos
Característica 6	Consumo eficiente de 220 W con alto torque hidráulico