



Operador Hidráulico para Puertas Abatibles / Uso Continuo / Hoja Máxima 4 m (13.1 ft) con Electrocerradura / Fuerza 4650 N / IP55 / 115 VAC / 220 W / Brazo Largo

SKU: 10420212 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$19,727.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Operador hidráulico de uso continuo diseñado para puertas abatibles de hasta 4 metros de hoja con electrocerradura. El sistema emplea un mecanismo hidráulico completamente silencioso que elimina engranajes y sinfín, reduciendo desgaste mecánico y requerimiento de mantenimiento. Proporciona una fuerza máxima de 4650 N, suficiente para operar puertas de alta resistencia en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. La construcción con grado de protección IP55 permite su instalación en exteriores, mientras que la protección térmica a 120 °C garantiza operación prolongada sin riesgo de sobrecalentamiento. Requiere capacitor de arranque para funcionamiento correcto de los brazos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Operación hidráulica silenciosa sin engranajes ni sinfín<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Longitud máxima de hoja: 4 m (13.1 ft) con electrocerradura / 2.2 m (7.2 ft) sin electrocerradura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Fuerza máxima: 4650 N<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Alimentación: 115 VAC / Consumo: 220 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Protección térmica: 120 °C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Dimensiones: 1289 x 85 x 119 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Requiere capacitor de arranque</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Operación hidráulica continua<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Mecanismo sin engranajes ni sinfín<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fuerza máxima: 4650 N<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Físicas y Eléctricas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo: 220 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección térmica: 120 °C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Grado IP55<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 1289 x 85 x 119 mm</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Operador hidráulico FAAC 400 CBAC L (brazo largo)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Nota: requiere capacitor de arranque (no incluido)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación hidráulica silenciosa sin engranajes ni sinfín mecánico
Característica 2	Hoja máxima 4 m (13.1 ft) con electrocerradura o 2.2 m (7.2 ft) sin electrocerradura
Característica 3	Fuerza de 4650 N para puertas de alta resistencia y uso continuo
Característica 4	Protección térmica 120 °C para operación prolongada sin daños
Característica 5	Grado IP55 para instalación en exteriores expuestos a polvo y agua
Característica 6	Dimensiones compactas 1289 x 85 x 119 mm para integración discreta