



Operador Hidráulico / Hojas hasta 1.8 m (5.9 ft) / 55 ciclos/hora / IP55 / -20°C a 55°C / 110V / 220W

SKU: 10420012 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$13,810.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Operador hidráulico de uso continuo diseñado para puertas abatibles con hojas de hasta 1.8 metros (5.9 pies). Sistema optimizado para aplicaciones de alta demanda con capacidad de hasta 55 ciclos por hora, ideal para entornos comerciales e industriales que requieren operación intensiva y confiable. La construcción robusta con grado de protección IP55 garantiza desempeño consistente en condiciones exteriores adversas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Operador hidráulico continuo para uso intensivoHojas de hasta 1.8 m (5.9 ft) de longitudCapacidad de 55 ciclos por horaAlimentación 110V con potencia máxima de 220WProtección térmica a 120°CGrado de protección IP55 para exterioresTemperatura de operación: -20°C a 55°CLlave de liberación para operación manualCubierta anticorrosión para resistencia a la intemperieMotor de arranque asíncrono monofásicoBastago de carrera de 110 mm con velocidad de 13 mm/sVersión CBAC de 1 litroIncluye accesorios de montaje para brazo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de operador</div><div style='font-weight: 600;*>Hidráulico continuo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;*>Puertas abatibles</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud máxima de hoja</div><div style='font-weight: 600;*>1.8 m (5.9 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de ciclos</div><div style='font-weight: 600;*>Hasta 55 ciclos/hora</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de alimentación</div><div style='font-weight: 600;*>110V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia máxima</div><div style='font-weight: 600;*>220W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección térmica</div><div style='font-weight: 600;*>120°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de protección</div><div style='font-weight: 600;*>IP55</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de temperatura</div><div style='font-weight: 600;*>-20°C a 55°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso del operador</div><div style='font-weight: 600;*>7 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (L x A x P)</div><div style='font-weight: 600;*>987 x 85 x 119 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad de operación</div><div style='font-weight: 600;*>13 mm/s</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de motor</div><div style='font-weight: 600;*>Asíncrono monofásico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Versión</div><div style='font-weight: 600;*>CBAC 1 litro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Accesorios incluidos</div><div style='font-weight: 600;*>Montaje para brazo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua para uso intensivo comercial e industrial
Característica 2	Protección térmica integrada a 120°C para mayor seguridad
Característica 3	Llave de liberación para operación manual de emergencia
Característica 4	Cubierta anticorrosión para máxima resistencia a la intemperie
Característica 5	Motor de arranque asíncrono monofásico de alto rendimiento
Característica 6	Bastago de carrera 110 mm con velocidad constante 13 mm/s