



Operador Hidráulico para Puertas Abatibles / Uso Continuo / Hasta 7 m (23 ft) / Fuerza 6200 N / IP55 / 115 VAC

SKU: 1042032 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$17,638.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operador hidráulico reversible de uso continuo diseñado para automatización de puertas abatibles en aplicaciones residenciales e industriales de alta demanda. Genera una fuerza máxima de 6200 N que permite mover hojas de hasta 7 m (23 ft) de longitud. El sistema hidráulico garantiza movimientos suaves y controlados sin requerir mantenimiento de engranajes mecánicos. Requiere electrocerradura obligatoria para asegurar el cierre físico de la hoja. Incorpora protección térmica a 120 °C que previene daños por sobrecarga operativa. Grado de protección IP55 que permite instalación en exteriores expuestos a polvo y proyección de agua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación hidráulica reversible para puertas abatibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud máxima de hoja: 7 m (23 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuerza máxima: 6200 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 115 VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo de corriente: 220 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección: IP55<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección térmica: 120 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 1034 x 85 x 119 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere electrocerradura (no incluida)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Brazo sin bloqueo mecánico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Hidráulico reversible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Continuo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza máxima: 6200 N<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud máxima hoja: 7 m (23 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección térmica: 120 °C<li style='padding: 6px 0;'>Grado de protección: IP55</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 115 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Continuo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 220 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 1034 x 85 x 119 mm<li style='padding: 6px 0;'>Brazo: Sin bloqueo mecánico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operador hidráulico FAAC 400 SBS<li style='padding: 6px 0;'>Nota: No incluye capacitor de arranque (adquirir por separado)<li style='padding: 6px 0;'>Nota: No incluye electrocerradura (requerida obligatoriamente)<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios compatibles: Tarjeta FAAC 455D, contenedor para tarjeta 455D, fotoceldas XP20D, capacitor de arranque para brazos FAAC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación hidráulica reversible para uso continuo intensivo
Característica 2	Fuerza máxima de 6200 N para hojas de gran peso
Característica 3	Requiere electrocerradura para seguridad en cierre
Característica 4	Protección térmica a 120 °C contra sobrecalentamiento
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Compatible con fotoceldas y tarjeta de control FAAC