



Operador para Puertas Abatibles de 3 mts y 400 kg ATI / Uso Semi-Intensivo / No incluye cuadro de mando

SKU: 001-A3024N Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$13,732.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la puerta 3m <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo de la hoja 400kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso semi-intensivo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación del cuadro de mando 110Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de los pistones 24Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima 120 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20 a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura de hasta 90° </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0;'>Contenido:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>x 001A3024N Operador ATI para puertas abatibles de hasta 3m <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Juego de accesorios de instalación para brazos <h2 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 20px;'>Notas adicionales:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos con un año de garantía contra defectos de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas mayores a 150kg es necesarios colocar topes físicos </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0;'>Accesorios adicionales (No incluidos) para una instalación:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>002ZL180110 Cuadro de mando para operadores ATI 24V <li style='margin-bottom: 5px;'>001AF435 Tarjeta de radiofrecuencia para equipos CAME <li style='margin-bottom: 5px;'>001TOP432EE Transmisor bicanal para equipos CAME <li style='margin-bottom: 5px;'>001DIR10 Juego de fotoceldas con alcance de hasta 10 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>001DIRCG Base de PVC para fotoceldas CAME 001-DIR-10 <li style='margin-bottom: 5px;'>001TOPA433N Antena receptora para mayor alcance de transmisores <li style='margin-bottom: 5px;'>001KLED24 Lámpara de señalización de accesos vehiculares <li style='margin-bottom: 5px;'>10MATRIXD1224 Sensor de masa bicanal <li style='margin-bottom: 5px;'>SYSLM6 Lazo magnético de 6 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>10LZRH100 Sensor laser de seguridad para accesos de hasta 10 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>ESIM320IP Controlador 3G para aperturas mediante APP </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <p style='color: inherit; font-size: 15px;'>ATI es la automatización perfecta para puertas abatibles, ofreciendo el máximo de la potencia en cada maniobra, todos sus componentes tienen una función precisa y cada detalle es cuidado al máximo, conjugando esencialidad y estética, para la utilización en instalaciones comunitarias y ambientes colectivos.</p> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática de hasta 90° para control de acceso vehicular eficiente
Característica 2	Diseño compacto optimizado para instalaciones comunitarias y residenciales
Característica 3	Alimentación dual 110 VAC cuadro y 24 VCC pistones para operación segura
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -20 °C a 55 °C
Característica 5	Protección IP44 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 6	Potencia máxima de 120 W con rendimiento semi-intensivo continuo