



Operador para Puertas Abatibles / Hasta 18 Pies (5.48 m) / 700 kg / 24VDC Brazo / 110VAC Mando / UL325

SKU: 6006-380 Marca: DKS DOORKING Categoría: Puertas Corredizas

\$27,299.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: inherit;'>Operador para Puertas Abatibles de Alta Capacidad</h2><p style='line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;'>Este operador para puertas abatibles ofrece conveniencia y confiabilidad en un diseño compacto que se monta directamente en la puerta y el pilar, simplificando significativamente la instalación y eliminando la necesidad de plataformas de concreto. Las líneas elegantes brindan un perfil limpio que se integra con cualquier diseño de puerta. El potente pistón accionado a 24VDC garantiza operación suave y controlada para aplicaciones residenciales y comerciales de alta demanda. La alimentación del cuadro de mando a 110VAC facilita la integración con infraestructura eléctrica estándar. El sistema cumple con la norma UL325 de seguridad, requisito fundamental para instalaciones profesionales en Norteamérica.</p><h3 style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; color: inherit;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem; line-height: 1.8; color: inherit;'>Soporta respaldo de baterías para continuidad operativa durante fallos eléctricos (baterías no incluidas)Liberación manual por medio de llave integrada para emergenciasMontaje directo en puerta y pilar sin necesidad de plataforma de concretoLímites de carrera ajustables para precisión en cierre y aperturaDiseño compacto con líneas elegantes y perfil limpioCumplimiento con norma UL325 de seguridad para operadores de puertas<h3 style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.75rem; color: inherit;'>Capacidades de Operación</h4><div style='font-size: 0.9rem; line-height: 1.8; color: inherit;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>2.43 m (8 pies)hasta 700 kg</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>4.87 m (16 pies)hasta 360 kg</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0;'>5.48 m (18 pies)hasta 272 kg</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.75rem; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</h4><div style='font-size: 0.9rem; line-height: 1.8; color: inherit;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Alimentación cuadro de mando110 VAC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0;'>Voltaje operación brazos24 VDC</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.75rem; color: inherit;'>Características de Diseño</h4><div style='font-size: 0.9rem; line-height: 1.8; color: inherit;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tipo de montajeDirecto en puerta y pilar</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Requiere concretoNo</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Límites de carreraAjustables</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Liberación manualCon llave integrada</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0;'>Respaldo de bateríasSoportado (no incluidas)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.75rem; color: inherit;'>Cumplimiento y Seguridad</h4><div style='font-size: 0.9rem; line-height: 1.8; color: inherit;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0;'>Norma de seguridadUL325</div></div></div><div style='font-size: 0.85rem; margin-top: 1rem;'><p style='font-size: 0.85rem; margin: 0; color: inherit;'>Nota importante: Este producto no incluye cuadro de mando. Se requiere adquirir el controlador compatible para completar la instalación operativa.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta respaldo de baterías para continuidad operativa
Característica 2	Liberación manual con llave integrada de emergencia
Característica 3	Montaje directo en puerta y pilar sin plataforma de concreto
Característica 4	Límites de carrera ajustables para precisión de operación
Característica 5	Diseño compacto con perfil limpio y elegante
Característica 6	Cumplimiento con norma UL325 de seguridad requerida