



Operador para Puertas Abatibles / Motor 1/2 HP / Ciclo Continuo / Brazo Oculto / IP65 / UL325 / Capacidad 400 lb (181.4 kg) / Apertura 10 ft (3.05 m)

SKU: 6050-380 Marca: DKS DOORKING Categoría: Puertas Corredizas

\$50,426.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCION

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Operador electromecánico para puertas abatibles diseñado para instalaciones con alta exigencia estética y de seguridad. Su configuración de brazo oculto permite que el mecanismo de accionamiento se monte adherido al riel inferior de la puerta, quedando prácticamente invisible desde el exterior. La carcasa totalmente cerrada impide la entrada de agua hacia el eje de salida, rodamientos y electrónica interna, garantizando operación confiable en condiciones exteriores. Incorpora sistema de prevención de atrapamiento primario y secundario, detección de obstáculos y liberación de seguridad manual. El motor de 1/2 HP con ciclo de trabajo continuo soporta puertas de hasta 400 lb (181.4 kg) y 10 ft (3.05 m) de longitud. Cumple con las normativas UL325, UL991 y certificación ETL para aplicaciones residenciales y comerciales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Motor: 1/2 HPCiclo de trabajo: ContinuoCapacidad máxima: 400 lb (181.4 kg)Longitud máxima de puerta: 10 ft (3.05 m)Función de solapamiento para doble hojaAjuste automático sin límites magnéticos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección: IP65Diseño antivandálico con carcasa selladaBrazo oculto adherido al riel inferiorLiberación de seguridad manualPuertos para detectores de lazo enchufables</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificaciones y Seguridad</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conformidad UL325Conformidad UL991Certificación ETLPrevención primaria y secundaria de atrapamientoDetección de obstáculos integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con brazo oculto para estética discreta
Característica 2	Protección IP65 y carcasa sellada contra contaminación por agua
Característica 3	Detección de obstáculos con prevención primaria y secundaria de atrapamiento
Característica 4	Función de solapamiento para operación sincronizada de doble hoja
Característica 5	Ajuste automático sin límites magnéticos que requieran mantenimiento
Característica 6	Puertos para detectores de lazo enchufables e integración con control de acceso

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 18:43