



Operador para Puertas Batientes / Motor 24V / 110 VAC 100W / Apertura 100° / Frecuencia de Uso 100% / IP23 Interior / Dimensiones Compactas

SKU: 10541512 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$46,054.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Operador electromecánico para puertas batientes peatonales diseñado para aplicaciones de uso intensivo en entornos interiores. El motor de 24V con alimentación a 110 VAC y potencia de 100W permite una operación continua con frecuencia de uso del 100%, eliminando tiempos de espera por enfriamiento. El ángulo máximo de apertura de 100° facilita el paso de personas con movilidad reducida o cargas, mientras que la velocidad de apertura regulable permite adaptar el tiempo de respuesta según las necesidades de tráfico del acceso. Su construcción compacta de 530 x 105 x 160 mm y peso de 10 kg simplifica la integración en muros y marcos existentes. El grado de protección IP23 limita su instalación a espacios interiores protegidos de proyecciones de agua. Requiere brazo articulado modelo 390039 para completar la instalación mecánica.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Operador para puertas batientes peatonales de uso interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Frecuencia de utilización del 100% (uso continuo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ángulo máximo de apertura de 100°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Motor eléctrico a 24V con bajo consumo energético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Grado de protección IP23 (uso interior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Requiere brazo articulado modelo 390039 (no incluido)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia de uso: 100%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo máximo de apertura: 100°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad de apertura: Ajustable/Regulable<li style='padding: 6px 0;*>Tipo de puerta: Batiente peatonal</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 110 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia máxima: 100W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Motor: Eléctrico 24V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 530 x 105 x 160 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso del dispositivo: 10 kg<li style='padding: 6px 0;*>Grado de protección: IP23 (uso interior)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Operador FAAC para puertas batientes (modelo 10541512)<li style='padding: 6px 0;*>• Nota: Brazo articulado modelo 390039 requerido para instalación (no incluido). Programador modelo 790022 opcional.</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Frecuencia de uso continuo del 100% sin sobrecalentamiento
Característica 2	Ángulo de apertura máximo de 100° para paso peatonal amplio
Característica 3	Velocidad de apertura ajustable según flujo de tráfico
Característica 4	Motor 24V de bajo consumo energético para operación eficiente
Característica 5	Dimensiones compactas de 530 x 105 x 160 mm para espacios reducidos
Característica 6	Grado de protección IP23 para instalación en interiores

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 02:18