



Operador para Puertas Corredizas / 1360 kg / 30 m (98 ft) / 1 HP / Uso Continuo / Cadena #60 6 m

SKU: 9210-381 Marca: DKS DOORKING Categoría: Puertas Corredizas

\$122,250.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Operador industrial para puertas corredizas diseñado para aplicaciones de alta demanda con capacidad de 1360 kg y longitud máxima de 30 metros (98 pies). Equipado con motor de 1 HP para uso continuo, este sistema garantiza operación ininterrumpida en entornos industriales exigentes. Incluye cadena modelo #60 de 6 metros y ofrece múltiples opciones de conexión para accesorios y sensores de masa. La configuración mediante switches DIP permite adaptar las funciones operativas según los requerimientos específicos de cada instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Motor de 1 HP para operación continua sin interrupcionesLímites de carrera ajustables para movimiento precisoProgramación de funciones mediante switches DIPDos salidas de voltaje para conexión de accesoriosDos puertos para sensores de masa (adquiridos por separado)Interruptor de encendido/apagado incorporadoDiseño para alta seguridad industrial con operación manualCadena modelo #60 de 6 metros incluidaClases de operación III y IV<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de Carga</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>1360 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud Máxima</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>30 m (98 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia del Motor</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>1 HP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo de Corriente</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>9.7 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cadena Incluida</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>#60, 6 m</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clases de Operación</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>III y IV</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Uso</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>Continuo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Salidas de Voltaje</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>2 (accesorios)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Puertos Sensores</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>2 (masa)</div></div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 13px; opacity: 0.9; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px;'>Nota: Los sensores de masa se adquieren por separado. El operador incluye interruptor de encendido/apagado incorporado y permite operación manual para contingencias.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de 1 HP para operación continua sin interrupciones
Característica 2	Límites de carrera ajustables para movimiento preciso
Característica 3	Programación mediante switches DIP integrados
Característica 4	Dos salidas de voltaje para conexión de accesorios
Característica 5	Dos puertos para sensores de masa compatibles
Característica 6	Interruptor de encendido/apagado incorporado