



Operador para Puerta Corrediza / Capacidad 1800 kg / Longitud Máxima 20 m (65.6 ft) / Voltaje 230 VAC / Uso Residencial

SKU: 001-U2813 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$17,130.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operador electromecánico para puertas corredizas de alto desempeño, diseñado para aplicaciones residenciales que demandan movimiento de hojas de hasta 1800 kg y longitudes de hasta 20 m (65.6 ft). Funciona a 230 VAC mediante transformador con brackets integrados. Incorpora sistema de seguridad anti-ruptura que protege la integridad mecánica ante obstrucciones o esfuerzos anormales. La operación silenciosa y el bajo requerimiento de mantenimiento reducen la intervención técnica periódica. El conjunto incluye placa de anclaje, piñón, eje de baja velocidad, microinterruptores, condensador de 31 µF, tornillo sin fin, lengüetas de fin de carrera, cilindro de bloqueo, llave de desbloqueo interna y trilobular, y tarjeta de control ZBKN.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 230 VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga máxima: 1800 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud máxima de puerta: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Uso residencial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema de seguridad anti-ruptura integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación silenciosa y de bajo mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño robusto para durabilidad prolongada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Capacidad de carga: 1800 kg<li style='padding: 6px 0;'>Longitud máxima de puerta: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Voltaje de operación: 230 VAC<li style='padding: 6px 0;'>Operación silenciosa<li style='padding: 6px 0;'>Bajo requerimiento de mantenimiento<li style='padding: 6px 0;'>Sistema anti-ruptura de seguridad</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Transformador 230 V con brackets<li style='padding: 6px 0;'>Condensador 31 µF con cables y espárrago<li style='padding: 6px 0;'>Microinterruptores sin palanca (10 pzas)<li style='padding: 6px 0;'>Microinterruptores con palanca larga rotativa (10 pzas)<li style='padding: 6px 0;'>Cilindro de bloqueo BX/BK<li style='padding: 6px 0;'>Ensamblaje de plástico gris oscuro RAL 7024</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>119RIBK001: Placa de anclaje del operador BK<li style='padding: 6px 0;'>119RIBK002: Piñón BK/BKS M=4 Z=18<li style='padding: 6px 0;'>119RIBK004: Eje de baja velocidad BK/BKS<li style='padding: 6px 0;'>119RIBK032: Pasador elástico de piñón BK<li style='padding: 6px 0;'>119RIBK054: Llave de desbloqueo interna BK<li style='padding: 6px 0;'>119RIBX012: Cilindro de bloqueo BX BK<li style='padding: 6px 0;'>119RIR083: Microinterruptores sin palanca (10 pzas)<li style='padding: 6px 0;'>119RIR087: Microinterruptores con palanca larga rotativa (10 pzas)<li style='padding: 6px 0;'>119RIR127: Transformador 230 V BK con brackets<li style='padding: 6px 0;'>119RIR282: Condensador 31 µF con cables y espárrago<li style='padding: 6px 0;'>119RIY021: Tornillo sin fin BY BK<li style='padding: 6px 0;'>119RIY038: Par de lengüetas de fin de carrera BX BK BXV<li style='padding: 6px 0;'>119RIY077: Llave de desbloqueo trilobular (10 pzas)<li style='padding: 6px 0;'>88001-0063: Tarjeta de control ZBKN<li style='padding: 6px 0;'>88001-0084: Ensamblaje de plástico gris oscuro RAL 7024<li style='padding: 6px 0;'>88001-0087: Interruptor de límite gris oscuro BK</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de carga de 1800 kg para puertas pesadas
Característica 2	Soporta puertas de hasta 20 m (65.6 ft) de longitud
Característica 3	Sistema de seguridad anti-ruptura integrado
Característica 4	Operación silenciosa con mantenimiento reducido
Característica 5	Diseño robusto optimizado para entornos residenciales
Característica 6	Transformador 230 V con placa de anclaje incluidos