



Operador para Puerta Corrediza / Capacidad 2000 kg / Alimentación 220 VAC / Potencia 500 W / IP44 / Temperatura -20 a 50 °C / Cierre Automático Ajustable

SKU: XBS-SZ-2000    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Puertas Corredizas

\$7,944.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Operador electromecánico para puertas corredizas industriales con capacidad de 2000 kg, diseñado para aplicaciones de alto tráfico en entornos comerciales e industriales. Integra cuadro de mando con controles remotos incluidos, sistema de cierre automático ajustable y límites magnéticos de final de carrera para posicionamiento preciso. El motor de cremallera módulo 4 garantiza desplazamiento uniforme bajo cargas elevadas. Construcción con grado de protección IP44 que permite operación en condiciones ambientales exigentes con temperaturas de -20 a 50 °C. Requiere instalación de cremallera adicional XBS-R01 (módulo 4, venta por tramos de 1 metro según dimensión de la puerta).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Capacidad máxima: 2000 kg por hoja</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Cuadro de mando incluido con 2 controles XBT23</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Cierre automático con tiempo ajustable</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Límites magnéticos de final de carrera</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Motor de cremallera módulo 4</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Tipo de motor: Cremallera módulo 4</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Grado de protección IP44</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Alimentación: 220 VAC</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Potencia: 500 W</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Temperatura de operación: -20 a 50 °C</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Cremallera requerida: XBS-R01 (módulo 4, venta por metro)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Peso máximo soportado: 2000 kg</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Final de carrera: Límites magnéticos</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Grado de protección: IP44</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>2 controles remotos XBT23</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Accesorios Compatibles (No Incluidos)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>• XBS-R01: Cremallera módulo 4 (requerida, venta por tramos de 1 metro, cantidad según tamaño de puerta)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>• XBSSW01: Botonera triple de uso rudo</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>• XBWT01: Control inalámbrico de pared (compatible con XBREC2)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>• XBREC2: Receptor inalámbrico externo de 2 canales</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>• XBT18BC: Control inalámbrico con clip para visera</li><li style='padding: 6px 0;\*>• XBS-25-MRF: [Accesorio compatible adicional]</li></ul></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cuadro de mando integrado con 2 controles remotos incluidos         |
| Característica 2 | Cierre automático ajustable para control de acceso programable      |
| Característica 3 | Motor de cremallera módulo 4 para desplazamiento preciso y duradero |
| Característica 4 | Operación confiable en exteriores con protección IP44               |
| Característica 5 | Funcionamiento en rangos extremos de temperatura -20 a 50 °C        |
| Característica 6 | Instalación simplificada con límites magnéticos de final de carrera |