



Operador para Puertas Corredizas / 600 kg / 18 m / 59 pies / 24 VDC / IP44 / Semi-Intensivo

SKU: 8K01MS-005 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$14,062.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este operador para puertas corredizas está diseñado para aplicaciones de uso semi-intensivo en entornos comerciales e industriales. Soporta hojas de hasta 600 kg de peso y 18 metros (59 pies) de longitud, ofreciendo una solución robusta para el control de acceso vehicular. El sistema funciona con motor de 24 VDC, lo que garantiza un consumo eficiente y una operación suave. Incluye elementos de seguridad integrados como detección de obstáculos, fotoceldas y control remoto por radiofrecuencia, facilitando una instalación completa y lista para operar.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Operador para puertas corredizas de uso semi-intensivoPeso máximo soportado: 600 kgLongitud máxima de hoja: 18 metros (59 pies)Detección de obstáculos integradaControl por radiofrecuencia 433.92 MHzFotoceldas de seguridad incluidasMódulo de piñón #4 para cremalleraMotor de 24 VDC de bajo consumo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso máximo soportado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>600 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>18 m / 59 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación general</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>110 VCA, 50/60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación del motor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>24 VDC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia del motor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>170 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad de maniobra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>12 m/min</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IP44</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-20°C a 55°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia de radio</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>433.92 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Módulo de piñón</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>#4 para cremallera</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Contenido del Kit</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Operador para puertas corredizas BXV06RGS / 801MS-0270</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Emisor bicanal multiusuarios modelo 806TS-0121</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Juego de fotoceldas 001-DIR-10</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Módulo de piñón #4 para uso de cremallera</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de obstáculos integrada para mayor seguridad
Característica 2	Control por radiofrecuencia 433.92 MHz incluido
Característica 3	Fotoceldas de seguridad incluidas en el kit
Característica 4	Módulo de piñón para cremallera incluido
Característica 5	Operación en temperaturas de -20°C a 55°C
Característica 6	Velocidad de apertura 12 m/min para flujo eficiente