



Operador para Puertas Corredizas / 2000 kg / 20 m (65.6 ft) / Uso Semi-Intensivo / IP54 / 12 m/min

SKU: 801MS-0340 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$23,517.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Operador electromecánico diseñado para puertas corredizas de alto peso y gran longitud, ideal para aplicaciones industriales, comerciales e institucionales con demanda semi-intensiva. Soporta hojas de hasta 2000 kg y 20 metros (65.6 pies) de extensión, garantizando movimientos controlados y seguros en accesos vehiculares de alto tráfico. Su motor de 36V con alimentación 110V y piñón módulo 4 aseguran torque consistente bajo cargas extremas. La protección térmica a 120°C previene daños por sobrecalentamiento en ciclos prolongados, mientras que el grado IP54 permite instalación en exteriores expuestos a condiciones ambientales moderadas.

Características Principales

- Longitud máxima de hoja: 20 m (65.6 ft)
- Peso máximo de hoja: 2000 kg
- Piñón módulo 4 para tracción de alta resistencia
- Velocidad de operación: 12 m/min
- Protección térmica a 120°C
- Grado de protección IP54

Especificaciones Técnicas

Capacidad Mecánica	2000 kg / 20 m (65.6 ft)
Velocidad	12 m/min
Voltaje de Alimentación	110V
Voltaje del Motor	36V
Consumo de Corriente	9A
Piñón	Módulo 4
Protección Térmica	120°C
Grado de Protección	IP54
Uso Recomendado	Semi-intensivo

Accesorios Recomendados

- Cremallera módulo 4 para operadores corredizos (requerida según longitud de puerta)
- Tarjeta de radiofrecuencia para control remoto
- Control remoto inalámbrico
- Lámpara preventiva para señalización de acceso vehicular
- Fotoceldas de seguridad con alcance de 10 metros

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección térmica integrada a 120°C para mayor durabilidad
Característica 2	Motor de 36V con alimentación 110V para operación eficiente
Característica 3	Piñón módulo 4 para tracción robusta en cargas pesadas
Característica 4	Grado IP54 resistente a polvo y salpicaduras de agua
Característica 5	Velocidad de 12 m/min para flujo vehicular ágil
Característica 6	Consumo de 9A optimizado para instalaciones semi-intensivas