



Operador para Puertas Corredizas / 3500 kg / 17 m (55.8 ft) / 3500 N / 14 Ciclos/hora / IP54 / Trifásico 230/400 VAC

SKU: 001-BY3500T Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$36,445.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Operador industrial para puertas corredizas de grandes dimensiones, diseñado para movilizar hojas de hasta 3500 kg y 17 metros (55.8 pies) de longitud. Su construcción robusta y componentes de alta resistencia permiten operación continua en entornos industriales exigentes. El sistema trifásico de 230/400 VAC con potencia de 1000 W garantiza arranque suave y desplazamiento controlado a 10.5 metros por minuto. La protección térmica a 140°C y certificación IP54 aseguran funcionamiento confiable en condiciones adversas de temperatura entre -20°C y 55°C.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Capacidad máxima: 3500 kg de peso de hojaLongitud máxima de hoja: 17 m (55.8 ft)Empuje máximo: 3500 NFrecuencia de operación: hasta 14 ciclos por horaVelocidad de maniobra: 10.5 m/minProtección térmica: desconexión a 140°CGrado de protección: IP54Rango de temperatura de operación: -20°C a 55°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Eléctricas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de operación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>230/400 VAC Trifásica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>1000 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente absorbida</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>2 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación tarjeta</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>24 VAC</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Mecánicas y Ambientales</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de peso</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>3500 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud máxima</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>17 m / 55.8 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Empuje máximo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>3500 N</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ciclos por hora</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Hasta 14</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>10.5 m/min</div></div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección térmica</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>140°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado IP</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>IP54</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Contenido del Equipo</h3><p style='margin-bottom: 12px;*>Operador para puertas corredizas de hasta 3500 kg (modelo 001BY3500T).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Accesorios Complementarios (No Incluidos)</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;*>Cremallera módulo 6, referencia 009-CGZ6 (venta por metro; cantidad según tamaño de puerta)Fotocelda de seguridad para 10 metros de alcance, referencia 001-DIR10Receptor adicional, referencia 001AF-435</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección térmica integrada a 140°C para operación continua segura
Característica 2	Velocidad de maniobra 10.5 m/min para movimiento eficiente de cargas pesadas
Característica 3	Rango de temperatura -20°C a 55°C para ambientes industriales exigentes
Característica 4	Alimentación de tarjeta electrónica 24 VAC para compatibilidad con sistemas de control
Característica 5	Potencia de 1000 W con baja absorción de corriente de solo 2 A
Característica 6	Diseño para puertas de grandes dimensiones en aplicaciones industriales intensivas