



Operador para puertas corredizas / 450 kg / 9 m (29.5 ft) / 1/2 HP / 115 VAC / Uso continuo

SKU: 9100-380 Marca: DKS DOORKING Categoría: Puertas Corredizas

\$60,221.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Operador electromecánico para puertas corredizas de alto rendimiento, diseñado para soportar cargas de hasta 450 kg con longitudes de hasta 9 metros (29.5 pies). Equipado con motor de 1/2 HP y alimentación de 115 VAC, este sistema está concebido para operación continua en entornos comerciales exigentes. Incluye 6 metros de cadena de transmisión y elimina la necesidad de mantenimiento en los switches magnéticos de final de carrera gracias a su sistema de auto-ajuste integrado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Capacidad de puerta: hasta 453 kg y 9 m de longitudMotor de 1/2 HP, 115 VAC, consumo de 5.4 AAuto-ajuste de finales de carrera sin mantenimientoDos salidas de voltaje para accesorios periféricosDos puertos para sensores de masaProgramación por interruptores DIP integradosFunción de apertura parcial para aplicaciones especialesInterruptor de reset integrado en la unidadCumple con clases de operación I, II, III y IVIncluye 6 metros de cadena de transmisión<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de puerta</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud máxima</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>9 m (29.5 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia del motor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1/2 HP</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>115 VAC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo de corriente</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>5.4 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cadena incluida</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>6 m (19.7 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clases de operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>I, II, III y IV</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de uso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Continuo comercial</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Salidas de voltaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>2 (para accesorios)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Puertos para sensores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>2 (sensores de masa)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Auto-ajuste de finales de carrera sin mantenimiento
Característica 2	Dos salidas de voltaje para accesorios
Característica 3	Puertos integrados para sensores de masa
Característica 4	Programación sencilla por interruptores DIP
Característica 5	Apertura parcial para aplicaciones especiales
Característica 6	Clases de operación I, II, III y IV