



Operador de Puerta Corrediza / 450 kg / 12 m (39.4 ft) / Motor 1/2 HP / Baterías de Respaldo 7.2 Ah / Uso Continuo

SKU: 9024-380 Marca: DKS DOORKING Categoría: Puertas Corredizas

\$69,566.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operador electromecánico para puertas corredizas de alto desempeño, diseñado para aplicaciones de uso continuo en entornos comerciales e industriales. Soporta hojas de hasta 450 kg y 12 m (39.4 ft) de longitud mediante sistema de accionamiento por cadena. Integra baterías de respaldo de 7.2 Ah que garantizan 40 ciclos de operación ante interrupciones de energía eléctrica. El motor de 1/2 HP a 24 VCC optimiza el consumo energético a 1.8 A, mientras que los límites de paro ajustables y el cierre automático configurable entre 1 y 30 segundos permiten adaptar el comportamiento a los requerimientos específicos de cada instalación. Compatible con clases de operación I, II, III y IV según normativa de aplicación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso máximo soportado: 450 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud máxima de hoja: 12 m (39.4 ft) — requiere cadena adicional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Motor: 1/2 HP, 24 VCC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Baterías de respaldo: 7.2 Ah incluidas (2 unidades)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ciclos en batería: 40<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cierre automático: configurable 1 a 30 segundos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clases de operación: I, II, III y IV<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 salidas de voltaje para accesorios<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 puertos para sensores de masa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Límites de paro ajustables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Accionamiento por cadena<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso continuo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Peso máximo: 450 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud máxima: 12 m (39.4 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Motor: 1/2 HP<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje del motor: 24 VCC<li style='margin-bottom: 6px;'>Ciclos en batería: 40<li style='margin-bottom: 6px;'>Cierre automático: 1-30 s<li style='margin-bottom: 6px;'>Clases I, II, III, IV<li style='margin-bottom: 6px;'>Uso continuo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 115 VAC<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo: 1.8 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Baterías: 7.2 Ah (2 unidades)<li style='margin-bottom: 6px;'>Accionamiento por cadena<li style='margin-bottom: 6px;'>Límites de paro ajustables<li style='margin-bottom: 6px;'>2 salidas para accesorios<li style='margin-bottom: 6px;'>2 puertos sensores de masa</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Operador de puerta corrediza<li style='margin-bottom: 6px;'>2 baterías de respaldo 7.2 Ah</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baterías de respaldo 7.2 Ah para 40 ciclos ante falla eléctrica
Característica 2	Cierre automático configurable de 1 a 30 segundos
Característica 3	Compatibilidad con clases de operación I, II, III y IV
Característica 4	2 puertos para sensores de masa y 2 salidas de accesorios
Característica 5	Límites de paro ajustables para control preciso de recorrido
Característica 6	Accionamiento por cadena con motor 24 VCC de alta eficiencia