



Operador para Puertas Corredizas / 800 kg / 10 m (32.8 ft) / 110 VCA / IP44 / Semi-intensivo

SKU: 001-U2646 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$13,708.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Operador electromecánico para puertas corredizas de hasta 800 kg de peso y 10 metros (32.8 pies) de longitud, diseñado para aplicaciones residenciales con intensidad de uso semi-intensivo (30/70). Integra protección térmica del motor a 150°C y sistema de detección de obstáculos reversible para mayor seguridad operativa. El consumo en stand by de 2.4 W optimiza la eficiencia energética durante períodos de inactividad. Incluye receptor inalámbrico y dos controles remotos para operación inmediata.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Capacidad máxima: 800 kg de peso de puertaLongitud máxima de puerta: 10 m (32.8 ft)Velocidad de apertura: 10 m/minAlimentación del motor: 110 VCAPotencia: 420 WFuerza de empuje: 800 NMáxima fuerza de arrastre: 20 kgfConsumo en stand by: 2.4 WProtección térmica del motor: 150°CGrado de protección: IP44Intensidad de uso: Semi-intensivo (30/70)Temperatura de operación: -20°C a 55°CMódulo de piñón: #4 para ajuste precisoTiempo de apertura: RegulableDetección de obstáculos reversibleMínimo mantenimiento requeridoReceptor inalámbrico 001AF43S incluido2 controles remotos 001TOP432EE incluidosPeso del dispositivo: 15 kg<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad</div><div style='font-weight: bold;'>800 kg / 10 m (32.8 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación</div><div style='font-weight: bold;'>110 VCA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Intensidad de uso</div><div style='font-weight: bold;'>Semi-intensivo (30/70)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: bold;'>-20°C a 55°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Módulo de piñón</div><div style='font-weight: bold;'>#4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso del dispositivo</div><div style='font-weight: bold;'>15 kg</div></div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Requisitos de instalación</div><div style='font-weight: bold;'>Requiere cremallera módulo 4 (referencia 009CGZ) para instalación. No incluida. La cantidad depende del tamaño de la puerta y se adquiere por tramos.</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px;'>Contenido del paquete</div><p style='margin: 0;'>Receptor inalámbrico 001AF43S y 2 controles remotos 001TOP432EE incluidos de fábrica.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo en stand by ultrabajo de 2.4 W
Característica 2	Protección térmica del motor a 150°C
Característica 3	Detección de obstáculos con reversibilidad
Característica 4	Receptor inalámbrico y 2 controles incluidos
Característica 5	Módulo de piñón #4 para ajuste preciso
Característica 6	Operación en temperaturas de -20°C a 55°C