



Operador para Puerta Corrediza / 680 kg / 10.7 m (35.1 ft) / 1 HP / 115 VAC / Uso Continuo 24/7

SKU: 9000-385 Marca: DKS DOORKING Categoría: Puertas Corredizas

\$73,909.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este operador primario para puertas corredizas está diseñado para aplicaciones de uso continuo 24/7, con capacidad para soportar hojas de hasta 680 kg y 10.7 metros (35.1 pies) de longitud. Integra un motor de 1 HP que garantiza un funcionamiento potente y silencioso, ideal para entornos comerciales e industriales de alto tráfico. Los ajustadores de limites permiten un control preciso del movimiento de la puerta, mientras que el temporizador de cierre automático ofrece flexibilidad en la configuración de tiempos de operación. El equipo incluye interruptor de arranque incorporado y activación por contacto seco para integración con sistemas de control de acceso.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Operación potente y silenciosa con motor de 1 HPAjustadores de límites para control preciso del recorridoTemporizador de cierre automático configurable de 1 a 30 segundosDos salidas de voltaje para conexión de accesorios periféricosDos puertos dedicados para sensores de masa DoorkingInterruptor de arranque incorporado en el equipoActivación mediante contacto seco para compatibilidad con sistemas de controlCompatible con clases de operación I, II, III y IVIncluye 6 metros (19.7 pies) de cadena para instalación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de Carga</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;'>680 kg</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud Máxima de Hoja</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;'>10.7 m (35.1 ft)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia del Motor</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;'>1 HP</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;'>115 VAC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo de Corriente</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;'>9.7 A</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clases de Operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;'>I, II, III, IV</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cadena Incluida</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;'>6 m (19.7 ft)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Perfil de Uso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;'>Continuo 24/7</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Salidas de Voltaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;'>2</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Puertos Sensores de Masa</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;'>2</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Activación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;'>Contacto Seco</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de 1 HP para operación potente y silenciosa
Característica 2	Temporizador de cierre ajustable de 1 a 30 segundos
Característica 3	Dos salidas de voltaje para conexión de accesorios
Característica 4	Dos puertos para sensores de masa Doorking
Característica 5	Compatible con clases de operación I, II, III y IV
Característica 6	Incluye 6 m (19.7 ft) de cadena para instalación