

Sin imagen disponible

Operador Subterráneo / 220-240 VAC / 380W / IP6 / 3.5 m (11.5 ft) / 500 kg (1102 lb) / 110° Apertura

SKU: 10675201 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$7,667.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El operador subterráneo para puertas de 3.5 metros (11.5 pies) ofrece una solución de automatización completamente discreta, instalándose bajo el umbral sin afectar la estética arquitectónica de los accesos. Diseñado para alimentación de 220 a 240 VAC con potencia máxima de 380W, este sistema soporta 500 kg (1102 lb) en puertas de 2 metros o 200 kg (440 lb) en puertas de 3.5 metros. Su construcción con grado de protección IP6 garantiza resistencia a elementos externos, mientras que la protección térmica a 140°C y la frecuencia de uso del 30% aseguran durabilidad en aplicaciones residenciales y comerciales de alto tráfico.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Operador subterráneo oculto bajo la puertaPeso soportado: 500 kg (1102 lb) para 2 m / 200 kg (440 lb) para 3.5 mÁngulo de apertura de 110 gradosProtección térmica a 140°CFrecuencia de uso: 30%Grado de protección IP6 contra elementos externosAlimentación: 220-240 VACPotencia máxima: 380W<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Elementos Requeridos para Instalación</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*>Caja de Cimentación</div><div style='font-size: 14px;*>Ref. 490065 — Base estructural para motores FAAC 770</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px;*>Caja de Cimentación</div><div style='font-size: 14px;*>Ref. 490065 — Base estructural para motores FAAC 770</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px;*>Operador Subterráneo</div><div style='font-size: 14px;*>Ref. 10675201 — Motor FAAC 770N a 220V</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px;*>Tarjeta Electrónica</div><div style='font-size: 14px;*>Ref. 790077 — E045S para operadores a 220V</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px;*>Contenedor para Tarjeta</div><div style='font-size: 14px;*>Ref. 720119 — Protección de electrónica de control</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px;*>Tope Mecánico Apertura</div><div style='font-size: 14px;*>Ref. 722121 — Limitador de recorrido en apertura</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px;*>Tope Mecánico Cierre</div><div style='font-size: 14px;*>Ref. 722122 — Limitador de recorrido en cierre</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Alimentación</div><div style='font-weight: bold;*>220-240 VAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Potencia Máxima</div><div style='font-weight: bold;*>380W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Protección</div><div style='font-weight: bold;*>IP6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Ángulo Apertura</div><div style='font-weight: bold;*>110°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Frecuencia Uso</div><div style='font-weight: bold;*>30%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Peso Máx. (2 m)</div><div style='font-weight: bold;*>500 kg / 1102 lb</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Peso Máx. (3.5 m)</div><div style='font-weight: bold;*>200 kg / 440 lb</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Longitud Máx. Puerta</div><div style='font-weight: bold;*>3.5 m / 11.5 ft</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación oculta bajo la puerta sin alterar estética
Característica 2	Protección térmica a 140°C para uso intensivo
Característica 3	Operación silenciosa sin mecanismos visibles
Característica 4	Compatible con puertas de 2 m y 3.5 m
Característica 5	Caja de cimentación para instalación robusta
Característica 6	Tarjeta electrónica E045S para control preciso