



Operador Subterráneo / 24V DC / 500 kg a 1.5 m (4.9 ft) / IP67 / 330 Nm / 6°/s

SKU: 10675301 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$10,480.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Operador subterráneo diseñado para puertas abatibles de uso profesional, con instalación completamente invisible bajo el nivel del suelo. Su motor de 24V DC brushless entrega 330 Nm de torque máximo con una potencia de 70W, garantizando movimientos precisos y eficientes. El grado de protección IP67 permite operación confiable en ambientes expuestos a polvo, lluvia y condiciones difíciles. Incluye sistema de detección de obstáculos mediante encoder virtual y dispositivo anti-aplastamiento para seguridad integral del usuario final.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Operador invisible instalado bajo la puerta, sin afectar estética del accesoEncoder virtual con función anti-aplastamiento para protección de vehículos y peatonesDesbloqueo manual con doble palanca para emergencias o mantenimientoMotor brushless de 24V DC para mayor durabilidad y menor consumoVelocidad angular de 6°/s para ciclos operativos eficientesRango de temperatura -20°C a 55°C para climas extremos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Capacidad por Dimensiones de Hoja</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1; min-width: 140px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>>1.5 m / 4.9 ft</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;*>Hasta 500 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 140px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>>1.8 m / 5.9 ft</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;*>Hasta 480 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 140px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>>2.25 m / 7.4 ft</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;*>Hasta 220 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 140px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>>3 m / 9.8 ft</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;*>Hasta 190 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 140px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>>3.5 m / 11.5 ft</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;*>Hasta 180 kg</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alimentación del mando</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 4px;*>>110V AC</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de motor</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 4px;*>>24V DC</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Potencia máxima</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 4px;*>>70W</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Torque máximo</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 4px;*>>330 Nm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Velocidad angular</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 4px;*>>6°/s</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Temperatura de operación</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 4px;*>>-20°C a 55°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Grado de protección</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 4px;*>>IP67</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso del motor</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 4px;*>>12 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones del motor</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 4px;*>>362 x 153 x 127 mm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación invisible bajo la puerta abatible
Característica 2	Protección IP67 para ambientes severos
Característica 3	Anti-aplastamiento con encoder virtual
Característica 4	Desbloqueo manual con doble palanca seguro
Característica 5	Operación entre -20°C y 55°C
Característica 6	Motor brushless de 70W con alta eficiencia