



Operador Subterráneo / Sin Bloqueo / Puertas Abatibles hasta 4 m (13.1 ft) / Uso Continuo / IP67 / 800 kg

SKU: 108724 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$28,287.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Operador subterráneo sin bloqueo diseñado para puertas abatibles de hasta 4 metros (13.1 pies) de longitud y 800 kg de peso. Su principio de operación hidráulico con encoder magnético absoluto integrado garantiza movimientos precisos y controlados en entornos de uso continuo. Construido para condiciones exteriores exigentes, resiste temperaturas extremas y exposición a elementos gracias a su encapsulamiento robusto. La compatibilidad con tecnología BUS 2 Easy facilita la integración en sistemas de control avanzados para gestión profesional de accesos.

Características Principales

- Operador para puertas abatibles hasta 4 m (13.1 ft) de longitud
- Capacidad de carga máxima de 800 kg
- Clasificación de uso continuo para alta frecuencia de operación
- Principio de operación hidráulico con encoder magnético absoluto integrado
- Grado de protección IP67 para instalaciones exteriores
- Rango de temperatura de operación: -20°C a 55°C
- Velocidad angular de 5.5°/s para ciclos eficientes
- Compatibilidad con tecnología BUS 2 Easy
- Topes positivos integrados de fábrica
- Motor con escobillas de alto rendimiento
- Electrónica de control adquirible por separado

Especificaciones Técnicas

Longitud máxima de puerta: 4 m (13.1 ft)

Peso máximo de puerta: 800 kg

Velocidad angular: 5.5°/s

Principio de operación: Hidráulico

Alimentación Eléctrica:

Potencia máxima: 60W

Tipo de motor: Con escobillas

Condiciones Ambientales:

Grado de protección: IP67

Temperatura de operación: -20°C a 55°C

Uso: Continuo

Físico y Control:

Peso del operador: 14 kg

Dimensiones: 380 x 220 x 160 mm

Encoder: Magnético absoluto integrado

Topes: Positivos integrados

Bus de comunicación: BUS 2 Easy

Nota para integración: La electrónica de control se adquiere por separado, permitiendo seleccionar el cuadro de mando acorde a las necesidades específicas del proyecto de automatización.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor potente para puertas de hasta 800 kg
Característica 2	Grado de protección IP67 para exteriores
Característica 3	Operación hidráulica con encoder magnético absoluto
Característica 4	Tecnología BUS 2 Easy integrada
Característica 5	Topes positivos integrados de fábrica
Característica 6	Electrónica modular adquirible por separado