



Abrazadera para Cerco Eléctrico / Doble Nivel de Sujeción / Aluminio Anticorrosión / Sin Herramientas / Cable hasta 2.5 mm

SKU: SFOPRESORA Marca: SFIRE Categoría: Energizadores

\$11.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Abrazadera de doble nivel diseñada para la conexión de cables en cercos eléctricos de alto voltaje. Fabricada en aleación de aluminio anticorrosión, garantiza conductividad eléctrica estable y elimina el riesgo de falsos contactos en instalaciones expuestas a condiciones ambientales adversas. Su mecanismo de sujeción mediante tuercas moleteadas permite el apriete manual sin requerir herramientas adicionales, reduciendo el tiempo de instalación y mantenimiento en campo. Compatible con cables de acero inoxidable, aluminio y galvanizado de hasta 2.5 mm de diámetro. Diseñada específicamente para postes terminales donde la integridad de la conexión es crítica para la continuidad del sistema.

Características Generales

- Abrazadera de doble nivel para conexión segura
- Aleación de aluminio resistente a la corrosión
- Compatibilidad con múltiples tipos de cables
- Tamaño máximo de cable: 2.5 mm de aluminio
- Diseño multifuncional para sujeción en postes terminales
- Instalación rápida sin herramientas especiales

Conductividad eléctrica estable

Sin falsos contactos

Compatible con acero inoxidable, aluminio y galvanizado

Diámetro máximo de cable: 2.5 mm

Físicas / Eléctricas

- Material: aleación de aluminio
- Resistente a la corrosión
- No se oxida
- Diseño para postes terminales

Contenido del Paquete

Abrazadera de doble nivel

Tuercas moleteadas integradas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura de cables de alto voltaje sin falsos contactos
Característica 2	Instalación manual con tuercas moleteadas, sin herramientas
Característica 3	Aleación de aluminio anticorrosión que mantiene conductividad eléctrica
Característica 4	Compatible con cables de acero inoxidable, aluminio y galvanizado
Característica 5	Diseño multifuncional para sujeción en postes terminales
Característica 6	Doble nivel de sujeción que asegura unión firme de cables