



Abrazadera para Cerco Eléctrico / Aleación de Aluminio / Apriete Manual Sin Herramientas / Múltiples Cables / Alto Voltaje

SKU: SFOPRESOR Marca: SFIRE Categoría: Energizadores

\$12.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Abrazadera de aleación de aluminio diseñada para la sujeción y unión de cables de alto voltaje en cercos eléctricos perimetrales. Incorpora tuercas moleteadas que permiten el apriete manual sin requerir herramientas adicionales, facilitando su instalación en campo. Es compatible con cables de acero inoxidable, aluminio y galvanizado, permitiendo la sujeción de múltiples conductores en un solo punto. Su construcción en aleación de aluminio asegura alta conductividad eléctrica entre uniones, resistencia a la intemperie, lluvia y humedad, manteniendo la integridad mecánica ante vibraciones y uso prolongado.

Características Generales

- Abrazadera de aleación de aluminio para alto voltaje
- Apriete manual con tuercas moleteadas sin herramientas
- Compatible con acero inoxidable, aluminio y galvanizado
- Sujeción de cables múltiples en un solo punto
- Excelente conductividad entre uniones de cerco eléctrico
- Ideal para puentes y conexiones en cercos perimetrales
- Resistencia a intemperie, lluvia, sol y humedad
- Integridad mecánica estable ante vibración y uso prolongado

Especificaciones Físicas y Eléctricas

- Material: aleación de aluminio
- Tipo de apriete: manual con tuercas moleteadas
- Requerimiento de herramientas: ninguno
- Compatibilidad de cables: acero inoxidable, aluminio, galvanizado
- Capacidad de sujeción: múltiples cables en un punto
- Aplicación: alto voltaje en cercos eléctricos
- Resistencia ambiental: intemperie, lluvia, sol, humedad
- Estabilidad mecánica: resistente a vibración y envejecimiento

Contenido del Paquete

- Abrazadera para cerco eléctrico SFOPRESOR

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apriete manual con tuercas moleteadas que elimina necesidad de herramientas
Característica 2	Compatible con cables de acero inoxidable, aluminio y galvanizado
Característica 3	Sujeción de múltiples cables en un único punto de unión
Característica 4	Alta conductividad eléctrica para uniones de cerco perimetral
Característica 5	Aleación de aluminio resistente a intemperie, lluvia y humedad
Característica 6	Integridad mecánica estable ante vibración y uso prolongado