



Detector PIR Interior / Lente Giratoria 180° / Doble Patrón 12 m (39.4 ft) Ancho o 18 m (59.1 ft) Estrecho / Tolerancia Mascotas 25 kg / Grado 2

SKU: FLX-S-ST Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Interior

\$484.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector PIR de interior con sensor piroeléctrico diseñado para reconocer exclusivamente la silueta humana, minimizando eventos de falsa alarma causados por mascotas de hasta 25 kg o variaciones térmicas ambientales. Su lente giratoria de 180° permite alternar entre dos patrones de detección: cobertura ancha de 12 m a 85° para salas y espacios abiertos, o patrón estrecho de 18 m para pasillos y corredores, sin necesidad de sustituir el equipo. Ofrece cobertura esférica uniforme sin zonas muertas y está clasificado en grado de seguridad 2 para instalaciones cableadas de interior. La altura de montaje recomendada oscila entre 2.0 y 3.0 m, e incluye LED verde de verificación visual para facilitar la alineación y puesta en servicio.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor: Piroeléctrico con reconocimiento de silueta humanaPatrón ancho: 12 m (39.4 ft) a 85°Patrón estrecho: 18 m (59.1 ft)Tolerancia a mascotas: hasta 25 kgCobertura esférica uniforme sin zonas muertasGrado de seguridad: 2</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Interior cableadoAltura de montaje: 2.0 a 3.0 m (6.6 a 9.8 ft)Lente: Giratoria 180°Indicador: LED verde de verificaciónPeso: 0.24 kg</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector PIR FLXSSTDocumentación de instalación</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor piroeléctrico con reconocimiento de forma humana
Característica 2	Lente giratoria 180° para cambio de patrón sin desmontar
Característica 3	Doble cobertura: 12 m (39.4 ft) ancho o 18 m (59.1 ft) pasillo
Característica 4	Alta inmunidad a mascotas y fuentes térmicas falsas
Característica 5	Diseño esférico para detección uniforme en toda el área
Característica 6	LED de alineación y montaje ajustable para instalación ágil