



Organizador de Cable Horizontal / Doble / 19in / 4in (0.33 pies) de profundidad / 2UR / Alta Densidad

SKU: HCM-4-2U-D Marca: SIEMON Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,722.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Organizador de Cable Horizontal Doble para Rack 19in</h2><p style='line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem; color: inherit;'>Este organizador de cable horizontal está diseñado específicamente para gestionar los desafíos de los sistemas de cableado de alta densidad en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Su estructura doble permite el enrutamiento y protección simultáneos de cables y cordones de conexión, manteniendo una organización impecable incluso con más de 48 cables Cat6A. Las puertas con doble bisagra proporcionan cobertura completa del cableado, mientras que el diseño autónomo facilita el posicionamiento libre antes de la fijación definitiva a los bastidores. La profundidad optimizada del marco central garantiza una integración perfecta en racks estándar de 19 pulgadas, ofreciendo una apariencia premium acorde con redes de alta velocidad.</p><h3 style='font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem; color: inherit;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem; line-height: 1.8; color: inherit;'>Gestión de alta densidad para más de 48 cables Cat6APuertas con doble bisagra para protección integral del cableadoDiseño autónomo con posicionamiento libre antes de fijaciónProfundidad de marco optimizada para racks de 19 pulgadasApariencia premium para entornos de red de alta velocidadVersatilidad con múltiples tamaños y configuraciones disponibles<h3 style='font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem; color: inherit;'>Organizador de cable horizontal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Configuración</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem; color: inherit;'>Doble (dual)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>19 pulgadas (estándar)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Profundidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem; color: inherit;'>4 in (0.33 pies / 101.6 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Altura en Unidades de Rack</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem; color: inherit;'>2 UR (2U)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Capacidad de Cableado</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem; color: inherit;'>Más de 48 cables Cat6A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Instalación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem; color: inherit;'>Diseño autónomo, posicionamiento libre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem; color: inherit;'>Redes de alta velocidad, alta densidad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestiona más de 48 cables Cat6A simultáneamente
Característica 2	Puertas con doble bisagra para protección integral
Característica 3	Posicionamiento libre antes de fijar a bastidores
Característica 4	Diseño optimizado para racks estándar de 19 pulgadas
Característica 5	Apariencia profesional para redes de alta velocidad
Característica 6	Solución versátil con múltiples configuraciones disponibles