



Organizador de Cable Horizontal / Doble Profundidad 6in (152mm) / Rack 19in / 2UR / Alta Densidad

SKU: HCM-6-2UD Marca: SIEMON Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$3,235.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Los organizadores de cable horizontal RouteIT están diseñados específicamente para gestionar los retos de altos volúmenes en sistemas de cableado de alta densidad. El modelo HCM62UD ofrece doble profundidad de 6 pulgadas (152 mm) con ocupación de 2UR en rack de 19 pulgadas, proporcionando una solución óptima para el enrutamiento y protección de cables y cordones de conexión. Su diseño optimizado soporta altas velocidades de red manteniendo la integridad del cableado, mientras que las puertas con doble bisagra garantizan protección superior. El acceso bilateral facilita el mantenimiento y las actualizaciones sin interrumpir las operaciones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Doble profundidad de 6 pulgadas para mayor capacidad de gestión<li style='margin-bottom: 8px;'>Puertas con doble bisagra para protección superior del cableado<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño optimizado para soportar altas velocidades de red<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad para hasta 48 cables categoría 6A<li style='margin-bottom: 8px;'>Acceso bilateral para facilitar mantenimiento y actualizaciones<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con estándares de cableado modernos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Organizador de cable horizontal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Doble profundidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Profundidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>6 in (152 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho de Rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>19 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ocupación en Rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2 UR (Unidades de Rack)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de Cables</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hasta 48 cables Cat 6A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Puertas con doble bisagra</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Acceso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Bilateral para mantenimiento</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Optimización de Red</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Altas velocidades de red</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Estándares de cableado modernos</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión eficiente para cableado de alta densidad
Característica 2	Puertas con doble bisagra para protección superior
Característica 3	Diseño optimizado para altas velocidades de red
Característica 4	Capacidad para 48 cables categoría 6A
Característica 5	Acceso bilateral para mantenimiento sencillo
Característica 6	Compatibilidad con estándares de cableado modernos