



Organizador de Cables Horizontal / Alta Densidad / Doble Acceso Frontal y Posterior / Rack 19in / 4UR / 7ft Equivalente

SKU: NM4 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$4,930.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px;*><h2 style='color: inherit; font-size: 1.4rem; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;*>Organizador de Cables Horizontal de Alta Densidad</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;*>Los organizadores de cables horizontales de alta capacidad NetManager organizan y protegen de forma rentable el cableado de red de cobre y fibra en cualquier rack o gabinete EIA estándar de 19 pulgadas (483 mm). Las grandes aberturas frontales para los dedos acomodan fácilmente cables de Categoría 6 y 10G, lo que reduce significativamente el tiempo de instalación y los costos de mantenimiento a largo plazo. El diseño de doble acceso permite gestionar cables tanto en la parte delantera como trasera del rack, optimizando el flujo de trabajo en centros de datos y salas de equipos.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>El organizador consiste en una sola pieza moldeada en plástico ABS resistente y duradero. Los cables pasan a través de agujeros que incorporan un radio de curvatura integrado, protegiendo la integridad de las fibras ópticas y manteniendo los parámetros de rendimiento de los cables de cobre. Las cubiertas con bisagra permiten un acceso rápido para modificaciones, movimientos y adiciones sin necesidad de herramientas adicionales.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Gestión simultánea de cables en frontal y posterior del rackAberturas amplias compatibles con Categoría 6 y cables 10GRadio de curvatura integrado para protección de fibra ópticaCubiertas con bisagra para acceso rápido sin herramientasConstrucción ABS de una sola pieza moldeadaCompatible con racks EIA 19 pulgadas (483 mm)<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 24px 0 16px 0;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;*>Organizador horizontal de alta densidad</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Acceso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;*>Doble: frontal y posterior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;*>Plástico ABS resistente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Altura en Rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;*>4 unidades (4U)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Ancho Compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;*>19 pulgadas (483 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Categorías Soportadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;*>Categoría 6 y 10G</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Protección de Cables</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;*>Radio de curvatura integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Cubierta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;*>Con bisagra para fácil acceso</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; font-size: 0.95rem;*>Con bisagra para fácil acceso</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; font-size: 0.95rem;*>Pieza única moldeada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; font-size: 0.95rem;*>Estándar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;*>EIA 19</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión simultánea frontal y trasera de cables
Característica 2	Aberturas amplias para Categoría 6 y 10G
Característica 3	Radio de curvatura integrado para protección de fibra
Característica 4	Cubiertas con bisagra para acceso rápido
Característica 5	Construcción ABS de una sola pieza moldeada
Característica 6	Compatible con racks EIA 483 mm estándar