



Organizador de Cables Horizontal / Doble Frontal y Posterior / 2UR / 19in / ABS

SKU: WMP1E Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$2,279.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El organizador de cables horizontal PatchLink maneja cables coaxiales, de fibra óptica y cobre de categoría 5e y 6 en la parte delantera o trasera de cualquier rack o gabinete EIA estándar de 19 pulgadas (483 mm / 1.58 pies). Los dedos flexibles proporcionan un radio de curvatura integral seguro que protege la integridad de las señales, al tiempo que simplifican las adiciones, movimientos y cambios para mantener un acabado profesional en todo momento. La construcción en una sola pieza moldeada en plástico ABS garantiza resistencia estructural con peso reducido.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Gestión de cables en frontal y posterior de racks estándar 19'Dedos flexibles con radio de curvatura integral para protección de cablesCubiertas con bisagra que no requieren remover la tapa frontalCompatible con fibra óptica, coaxial y cobre Categoría 5e/6<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600;*>Organizador de cables horizontal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Orientación</div><div style='font-weight: 600;*>Doble: frontal y posterior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura de Rack</div><div style='font-weight: 600;*>2 UR (Unidades de Rack)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho de Rack</div><div style='font-weight: 600;*>19 pulgadas (483 mm / 1.58 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>Plástico ABS moldeado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipos de Cable Soportados</div><div style='font-weight: 600;*>Fibra óptica, coaxial, cobre Cat 5e/6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Característica de Dedos</div><div style='font-weight: 600;*>Flexibles con radio de curvatura integral</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cubierta</div><div style='font-weight: 600;*>Con bisagra, sin remover tapa frontal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándar</div><div style='font-weight: 600;*>EIA 19 pulgadas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión frontal y posterior simultánea
Característica 2	Dedos flexibles con radio de curvatura protegido
Característica 3	Cubiertas con bisagra para acceso rápido
Característica 4	Compatible fibra óptica, coaxial y cobre Cat 5e/6
Característica 5	Construcción ABS de alta durabilidad
Característica 6	Facilita adiciones y cambios sin desorganizar