



Organizador Vertical de Cables / Doble Cara Frontal y Posterior / 45U / 6 in Ancho / 0.5 ft Ancho / Rack Abierto 2 y 4 Postes / Negro

SKU: DV6D7 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$29,806.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Este organizador vertical de cables de doble cara está diseñado para racks abiertos de 45 unidades, ofreciendo gestión integral tanto en el frente como en la parte posterior del rack. La configuración frontal proporciona soporte estructurado y alta capacidad para patch cords, mientras que la sección posterior admite cables de red categoría 5e, 6, 6A y fibra óptica. Su diseño de montaje a presión mantiene el organizador firmemente posicionado durante la instalación de tornillos, facilitando el trabajo del personal de TI en entornos de centro de datos.</p><p style="margin-bottom: 16px;">Los dedos en forma de punta de flecha canalizan los cables hacia la base del organizador, fabricados en material compuesto negro de alta resistencia. Los robustos postes redondeados de los extremos protegen el radio de curvatura del cableado, preservando la integridad de la señal en instalaciones de alta densidad. Los compartimentos profundos maximizan la capacidad de almacenamiento de cables, mientras que los orificios pasantes permiten un enrutamiento limpio entre los lados frontal y posterior del rack.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Modelos de una y dos caras disponibles según necesidad de gestiónCompatibilidad universal con racks de 2 y 4 postesAdmite cables Cat 5e, Cat 6, Cat 6A y fibra ópticaPostes redondeados que optimizan y protegen el radio de curvaturaCompartimentos profundos para máxima densidad de cablesOrificios pasantes para enrutamiento eficiente entre lados frontal y posteriorMontaje a presión con fijación final por tornillosDedos en forma de punta de flecha para canalización hacia la baseMaterial compuesto negro de alta durabilidad<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Capacidad de Rack</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">45 Unidades (45U)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Ancho</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">6 in (0.5 ft / 152.4 mm)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Configuración</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Doble cara (frontal y posterior)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Tipo de Rack</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Rack abierto de 2 y 4 postes</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Cables Compatibles</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, fibra óptica</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Color</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Negro</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Material</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Compuesto negro de alta resistencia</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Método de Montaje</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">A presión con tornillos de fijación</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Punta de flecha con canalización a base</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Postes de Extremo</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Redondeados para protección de cable</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Densidad de Cables</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Máxima capacidad por compartimentos profundos</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Enrutamiento</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Orificios pasantes frontal-posterior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión simultánea de patch cords y cables troncales
Característica 2	Soporta cables Cat 5e, 6, 6A y fibra óptica
Característica 3	Postes redondeados para proteger radio de curvatura
Característica 4	Compartimentos profundos para alta densidad de cables
Característica 5	Montaje a presión con fijación final por tornillos
Característica 6	Orificios pasantes para enrutamiento frontal-posterior