



OTDR Portátil / Fibra Monomodo 1310/1550/1625 nm / Rango Dinámico 50 dB / Zona Muerta 0.8 m (2.62 ft) / Pantalla Táctil 8 Pulgadas / Hasta 420 km / VFL 5 mW

SKU: LP-OTDR-PRO-X Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas

\$110,209.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>OTDR portátil de alto rendimiento para redes de fibra óptica monomodo, diseñado para instalaciones FTTx, mantenimiento preventivo y resolución de fallas en campo. Opera en longitudes de onda de 1310 nm, 1550 nm y 1625 nm con rango dinámico de 50 dB, permitiendo la caracterización de enlaces de hasta 420 km y redes PON con múltiples divisores ópticos. Incorpora zona muerta por evento de 0.8 m (2.62 ft) que facilita la identificación precisa de fallas concatenadas, pantalla táctil a color de 8 pulgadas con interfaz optimizada para análisis automatizado de trazas, y batería de litio de 5000 mAh para operación prolongada en despliegues de campo. La función de medición en fibra viva habilita diagnósticos sin interrupción de servicios activos, mientras que el localizador visual de fallas de 5 mW agiliza la detección física de rupturas en trayectorias de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con fibra monomodo: 1310 nm / 1550 nm / 1625 nmZona muerta entre eventos: 0.8 m (2.62 ft)Rango dinámico máximo: 50 dBDistancia de prueba máxima: 420 kmPantalla táctil a color: 8 pulgadasBatería de litio: 5000 mAhLocalizador visual de fallas (VFL): 5 mWSoporta splitters: 1x4 hasta 1x64Medición en fibra óptica viva habilitadaAnálisis automatizado de trazas OTDR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Tipo de fibra: MonomodoLongitudes de onda: 1310 nm, 1550 nm, 1625 nmRango dinámico: 50 dB (máximo)Zona muerta por evento: 0.8 m (2.62 ft)Distancia de prueba: hasta 420 kmSplitters soportados: 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64Medición en fibra viva: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Pantalla: Táctil a color de 8 pulgadasBatería: Litio 5000 mAhLocalizador visual de fallas (VFL): 5 mWFactor de forma: Portátil para campo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>OTDR portátil LPOTDRPROXBatería de litio 5000 mAhCable de alimentación / cargadorAdaptadores de conector óptico (según configuración)Correa de transporteEstuche de protecciónManual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diagnóstico automatizado que reduce errores operativos en campo
Característica 2	Batería de litio 5000 mAh para jornadas extendidas sin recarga
Característica 3	Análisis de redes PON con splitters 1x4 hasta 1x64
Característica 4	Interfaz táctil de 8 pulgadas para navegación intuitiva de trazas
Característica 5	Medición en fibra viva sin interrumpir servicios activos
Característica 6	Localizador visual de fallas 5 mW para identificación rápida de rupturas

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 11:49