



OTDR de Alto Rendimiento / Pantalla 7" / 1310nm, 1550nm, 1625nm / Zona Muerta 0.8m (2.62 pies) / VFL 5mW / Alcance 420 km

SKU: LP-OTDR-PRO-LF Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$73,443.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este OTDR de alto rendimiento integra una pantalla táctil a color de 7 pulgadas que facilita la manipulación y visualización de resultados en campo. Diseñado para pruebas de enlaces de comunicación y mantenimiento posterior, permite financiar de manera más efectiva las operaciones de red. El equipo mide longitud, pérdida y calidad de conexión de fibra óptica monomodo, con aplicación principal en líneas troncales urbanas, redes troncales y redes de área metropolitana. Se recomienda utilizar con bobina de lanzamiento para eliminar la zona muerta y mejorar la precisión de las mediciones.</p><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Pantalla táctil a color de 7 pulgadas para fácil manejo<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Rango dinámico máximo de 45 dB<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compatible con fibra monomodo 1310nm/1550nm/1625nm<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Zona muerta por evento de 0.8 metros (2.62 pies)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Batería de litio 5200 mAh para larga duración<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>VFL 5mW para localización visual de fallos<div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Longitudes de onda</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 16px; font-weight: 600;*>1310nm, 1550nm, 1625nm</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Zona muerta por evento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 16px; font-weight: 600;*>0.8 m (2.62 pies)</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Rango dinámico máximo</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 16px; font-weight: 600;*>45 dB</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Distancia de prueba máxima</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 16px; font-weight: 600;*>420 km</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Batería</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 16px; font-weight: 600;*>Litio 5200 mAh</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>VFL (Localizador visual)</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 16px; font-weight: 600;*>5 mW</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tipo de fibra</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 16px; font-weight: 600;*>Monomodo</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; margin-top: 12px;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;*>Nota técnica: Se recomienda utilizar con bobina de lanzamiento para eliminar la zona muerta y mejorar la precisión de las mediciones. Modelo compatible de bobina de lanzamiento: LP-LC-SM-1KM.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas
Característica 2	Rango dinámico máximo de 45 dB
Característica 3	Batería de litio 5200 mAh de larga duración
Característica 4	Localización visual de fallos con VFL 5mW
Característica 5	Medición de longitud, pérdida y calidad de fibra
Característica 6	Ideal para troncales urbanas y redes metropolitanas