



OTDR de Alto Rendimiento / Pantalla 7 Pulgadas / 4 Longitudes de Onda / Zona Muerta 0.8 m (2.62 ft) / Rango Dinámico 45 dB / Distancia 420 km

SKU: LP-OTDR-PRO    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$57,821.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>El OTDR de alto rendimiento es un equipo de prueba de fibra óptica diseñado para operación profesional en campo. Integra una pantalla táctil a color de 7 pulgadas que facilita la manipulación y visualización de trazas en entornos de trabajo exigentes. Su rango dinámico máximo de 45 dB permite evaluar enlaces de fibra óptica en distancias de hasta 420 km, con cuatro longitudes de onda seleccionables para adaptarse a infraestructuras monomodo y multimodo. La zona muerta por evento de 0.8 m (2.62 ft) garantiza resolución precisa en la identificación de conectores y empalmes próximos. Incluye función VFL de 5 mW para localización visual de fibras. El equipo se utiliza principalmente para medir longitud, pérdida y calidad de conexión en líneas troncales urbanas, redes troncales y redes de área metropolitana. Se recomienda el uso con bobina de lanzamiento para eliminar la zona muerta y mejorar la precisión de las mediciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Pantalla táctil a color de 7 pulgadas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Rango dinámico máximo de 45 dB</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Compatible con fibras monomodo y multimodo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Distancia de prueba máxima: 420 km</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• VFL (Visual Fault Locator) de 5 mW</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Funciones multifunción para prueba de campo y mantenimiento</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Recomendado con bobina de lanzamiento para eliminar zona muerta</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y de Interfaz</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Rango dinámico máximo: 45 dB</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Zona muerta por evento: 0.8 m (2.62 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Longitudes de onda: 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>VFL: 5 mW</li><li style='padding: 6px 0;\*>Aplicaciones: troncales urbanas, redes troncales, MAN</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0;\*>Bobina de lanzamiento recomendada: monomodo LP-LC-SM-1 km, multimodo LP-LC-MM-0.5 km</li></ul></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;\*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>OTDR de alto rendimiento LP-OTDR-PRO</li><li style='padding: 6px 0;\*>Accesorios de operación (consultar manual para detalle completo)</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas para operación intuitiva en campo             |
| Característica 2 | Rango dinámico de 45 dB para detección de fallas en largas distancias               |
| Característica 3 | Cuatro longitudes de onda para fibras monomodo y multimodo                          |
| Característica 4 | Zona muerta por evento de 0.8 m (2.62 ft) para precisión en conectores cercanos     |
| Característica 5 | VFL de 5 mW para identificación visual de fibras                                    |
| Característica 6 | Medición de longitud, pérdida y calidad en troncales urbanas y redes metropolitanas |

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 11:49