



OTDR Touch / Longitudes de Onda 1310nm y 1550nm / Rango Dinámico 26/24 dB / VFL 10mW / OPM / Mapeo de Cables RJ45 / Batería 5000 mAh / Alcance hasta 260 km

SKU: LP-OTDR-T Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas

\$8,905.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El OTDR Touch es un equipo portátil de prueba para redes de fibra óptica monomodo, diseñado para ingenieros de redes y técnicos de mantenimiento que requieren diagnóstico preciso en campo. Opera en longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm con un rango dinámico de 26/24 dB, permitiendo evaluar enlaces de hasta 260 km. Incorpora pantalla táctil para navegación directa, análisis de pérdida por métodos de 4 y 5 puntos, y zona muerta entre eventos de 1.5 m que facilita la identificación de fallos puntuales. Además de la función OTDR con mapa de eventos, integra medidor de potencia óptica (OPM), localizador visual de fallos (VFL) de 10 mW, fuente de luz, prueba de pérdida óptica, y herramientas de diagnóstico para cables UTP incluyendo prueba de secuencia, longitud de línea e identificación de cable. La batería de litio de 5000 mAh garantiza autonomía prolongada para jornadas de trabajo extendidas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Longitudes de onda: 1310 nm y 1550 nm<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango dinámico: 26/24 dB<li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia de prueba: hasta 260 km<li style='margin-bottom: 8px;'>Zona muerta entre eventos: 1.5 m<li style='margin-bottom: 8px;'>Análisis de pérdida: método de 4 y 5 puntos<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con fibra óptica monomodo<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta conectores FC, SC y ST</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones Integradas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>OTDR con mapa de eventos<li style='margin-bottom: 8px;'>Medidor de potencia óptica (OPM)<li style='margin-bottom: 8px;'>Localizador visual de fallos (VFL) 10 mW<li style='margin-bottom: 8px;'>Fuente de luz<li style='margin-bottom: 8px;'>Prueba de pérdida óptica<li style='margin-bottom: 8px;'>Prueba de secuencia de cable UTP<li style='margin-bottom: 8px;'>Prueba de longitud de línea de cable UTP<li style='margin-bottom: 8px;'>Identificador de cable UTP<li style='margin-bottom: 8px;'>Rastreador de cables de red<li style='margin-bottom: 8px;'>Pantalla táctil</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Batería de litio recargable 5000 mAh</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>OTDR<li style='margin-bottom: 8px;'>Estuche<li style='margin-bottom: 8px;'>Cargador USB<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificado de calibración<li style='margin-bottom: 8px;'>Adaptador para conector ST<li style='margin-bottom: 8px;'>Manual de usuario<li style='margin-bottom: 8px;'>Tarjeta micro SD 8 GB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil para operación intuitiva en campo
Característica 2	Análisis de pérdida por métodos de 4 y 5 puntos
Característica 3	Zona muerta entre eventos de 1.5 m para precisión en diagnóstico
Característica 4	Fuente de luz integrada para verificación de enlaces ópticos
Característica 5	Prueba de secuencia y longitud de cables UTP con identificador
Característica 6	Conectividad FC, SC y ST sin adaptadores adicionales

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 12:19