



OTDR Touch / Fibra Óptica Multimodo / 850nm y 1300nm / Rango Dinámico 22/24 dB / Zona Muerta 1.5 m (4.9 ft) / VFL 10mW / OPM / Mapeo RJ45 / Batería 5000 mAh

SKU: LP-OTDR-MM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$22,690.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El OTDR Touch es un equipo portátil de prueba para fibra óptica multimodo diseñado para técnicos de redes y administradores de infraestructura de telecomunicaciones. Integra en una sola unidad las funciones de reflectometría óptica (OTDR), medición de potencia óptica (OPM), localización visual de fallos (VFL), fuente de luz, prueba de pérdida óptica, rastreo de cables de red y verificación de cableado UTP. Su pantalla táctil simplifica la operación en campo, mientras que su batería de 5000 mAh garantiza autonomía para jornadas completas de trabajo. El equipo opera en las longitudes de onda estándar de 850 nm y 1300 nm con un rango dinámico de 22/24 dB, permitiendo identificar eventos con una zona muerta de 1.5 m (4.9 ft). La inclusión de adaptadores para conectores FC, SC y ST facilita su despliegue en diversas instalaciones sin necesidad de accesorios adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Pantalla táctil para operación intuitiva en campo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Batería de iones de litio 5000 mAh recargable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango dinámico: 22/24 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conectores soportados: FC, SC, ST<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Mapeo de eventos OTDR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Longitudes de onda: 850 nm y 1300 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Zona muerta entre eventos: 1.5 m (4.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Análisis de pérdida: método de 4 y 5 puntos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Nivel de seguridad láser: Clase 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Función VFL: 10 mW<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Función OPM integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Mapeo de eventos OTDR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Prueba de secuencia y longitud de línea de cable UTP<li style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Desempeño Óptico</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de fibra: Multimodo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitudes de onda: 850 nm, 1300 nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango dinámico: 22/24 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zona muerta entre eventos: 1.5 m (4.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Análisis de pérdida: Método 4 y 5 puntos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Nivel de seguridad láser: Clase 1<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pantalla: Táctil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Batería: Iones de litio 5000 mAh<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Recarga: USB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conectores compatibles: FC, SC, ST<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Almacenamiento: Tarjeta micro SD 8 GB incluida<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>OTDR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estuche de transporte<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cargador USB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Certificado de calibración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rastreador de cables de red<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Adaptador para conector ST<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Manual de usuario<li style='padding: 6px 0;*>Tarjeta micro SD 8 GB</div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Recomendación de Uso</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;*>Se recomienda el uso con bobina de lanzamiento para eliminar la zona muerta y mejorar la precisión de las mediciones. Modelo compatible: LP-LC-MM-0.5KM (0.5 km, fibra multimodo).</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil para operación directa en campo sin menús complejos
Característica 2	Análisis de pérdida por método de 4 y 5 puntos para diagnóstico preciso
Característica 3	Funciones integradas OTDR, OPM, VFL, fuente de luz y rastreador de cables en un solo equipo
Característica 4	Identificación y prueba de secuencia/longitud de líneas UTP para infraestructura mixta
Característica 5	Batería de litio 5000 mAh para jornadas completas de prueba sin recarga
Característica 6	Conectores FC, SC y ST compatibles para adaptación a distintas plantas de fibra