



Pack de 4 antenas direccionales / 44.5 dBi / para cnWave V3000 / compatibles con C600500C024A

SKU: C600500D003A Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Direccionales

\$7,066.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Pack de 4 antenas de 44.5 dBi para cnWave V3000

Este pack de 4 antenas direccionales de alta ganancia está diseñado específicamente para integrarse con el sistema cnWave V3000 de Cambium Networks. Con una ganancia excepcional de 44.5 dBi, estas antenas maximizan el rendimiento del enlace en aplicaciones de backhaul de alta capacidad. Su compatibilidad exclusiva con el modelo C600500C024A garantiza una integración óptima y un despliegue sin complicaciones. El diseño especializado permite instalaciones precisas en entornos que demandan alta confiabilidad y throughput consistente.

Características principales

- Ganancia de 44.5 dBi para máximo rendimiento del enlace
- Pack de 4 unidades para despliegues escalables y eficientes
- Compatibilidad exclusiva con plataforma cnWave V3000
- Optimizadas para funcionamiento con modelo C600500C024A

Diseño especializado para aplicaciones de precisión

Ideal para backhaul de alta capacidad en redes inalámbricas

Especificaciones técnicas

Display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Marca

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Ganancia

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Cantidad

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Pack de 4 unidades

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Compatibilidad

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Modelo compatible

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	44.5 dBi de ganancia para alto rendimiento
Característica 2	Pack de 4 unidades para máxima eficiencia
Característica 3	Compatibilidad exclusiva con cnWave V3000
Característica 4	Optimizadas para modelo C600500C024A
Característica 5	Diseño especializado para aplicaciones precisas
Característica 6	Ideal para despliegues de backhaul de alta capacidad