



Pallet de 36 piezas de Módulo Solar Doble Vidrio bifacial / 620 W / 49.75 Vcc , Monocrystalino, 132 cel de 182 x 210 MM . TOPCON

SKU: LP182*210M66NB620W/36PALLET Marca: LEAPTON Categoría: Módulos Solares

\$109,261.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/mchaparro/MODULO/LEPATON%20APOON.jpeg' alt='*></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>MÓDULO SOLAR MONOCRISTALINO LEAPTON 620 Watts</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: LP182*199-M-72-Nb620W<li style='margin-bottom: 5px;*>NOTA: Marco de 30 mm</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Clave</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Menor corriente de resistencia interna<li style='margin-bottom: 5px;*>Celda TIPO N<li style='margin-bottom: 5px;*>Mejora de funciones en condiciones de poca luz<li style='margin-bottom: 5px;*>Corrosión estricta por niebla salina y amoníaco prueba por TUV Nord<li style='margin-bottom: 5px;*>Mayor rendimiento en entornos con poca luz<li style='margin-bottom: 5px;*>Menor probabilidad de atenuación causada por PID el fenómeno se minimiza</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin-bottom: 15px; font-size: 14px;*>El módulo solar LEAPTON es apto para cualquier proyecto</p><p style='margin-bottom: 15px; font-size: 14px;*>Contando con las siguientes certificaciones</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 61215-2: 2016<li style='margin-bottom: 5px;*>CE<li style='margin-bottom: 5px;*>JPEC<p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;*>Actualmente éste módulo solar es el favorito en el mercado EUROPEO</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Datos eléctricos STC</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Máxima potencia de salida (Pmax): 620 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Tolerancia de potencia: 0→+5 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Eficiencia del módulo: 22.95%<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje a máxima potencia (Vmp): 41.06 V<li style='margin-bottom: 5px;*>Intensidad en máxima potencia (Imp): 15.1 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje en circuito abierto (Voc): 49.55 V<li style='margin-bottom: 5px;*>Intensidad por Corto-Circuito: 15.93 A</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Mecánicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de célula: Monocrystalino (182x210 mm)<li style='margin-bottom: 5px;*>Número de celdas: 132<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensión: 2382x1134x30mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Marco: Aleación de aluminio anodizado<li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de control: IP68<li style='margin-bottom: 5px;*>Cable: 4.0 mm² N 300 mm / P 300 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: Compatible con MC4</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Para interconexión a la red<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas aislados con controladores MPPT</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Garantía</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>2 años contra defectos de fabricación<li style='margin-bottom: 5px;*>30 años de vida útil (salida de potencia al 80%)<p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;*>Cualquier reclamo de este producto debe hacerse dentro del periodo de garantía con la factura del mismo.</p><p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;*>El número de serie del equipo debe ser visible, al igual que la etiqueta posterior.</p><p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;*>Si al módulo se le cortan los conectores MC-4 el módulo pierde su garantía instantáneamente.</p><p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;*>No instale cuando algún objeto en algún punto del día le genere sombra, se considera como una mala instalación y puede ser motivo de pérdida de garantía.</p><p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;*>No mezcle los módulos de diferentes potencias en el mismo controlador o inversor, se considera como una mala instalación y puede ser motivo de pérdida de garantía.</p><p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;*>Se recomienda que utilice la pinza ponchadora href='https://www..mx/producto/EP-MC4-EPCOM-POWERLINE-160268.html'>EP-MC4 cuando pliegue los conectores href='https://www..mx/producto/PROSECA-01-EPCOM-POWERLINE-72413.html'>PROSECA-01 al cable que usará para conectar su módulo al inversor o controlador.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://www.leaptonpv.com/upload/image/20240522/79db01d2e0dbc7f600cb7fdd4bd5145f.jpg' alt='*></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://www.leaptonpv.com/upload/image/20230922/89c1648ce4ea6082e16dd845bfd64951.jpg' alt='*></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://www.leaptonpv.com/upload/image/20221018/5373469a70e00946492b8d88f2101efd.jpg' alt='*></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia del 22.95% con menor resistencia interna para mayor rendimiento energético
Característica 2	Tecnología TOPCon tipo N con mejor desempeño en condiciones de poca luz
Característica 3	Doble vidrio con marco de aluminio de 30 mm para alta durabilidad estructural
Característica 4	Resistencia certificada a niebla salina y amoníaco para entornos industriales costeros
Característica 5	Tolerancia positiva 0→+5 W garantiza potencia real igual o superior a la nominal
Característica 6	Menor probabilidad de atenuación por PID para estabilidad de generación a largo plazo