



Panel Comercial de Incendio e Intrusión / 32 Zonas / 2 Particiones / 24 Puntos Direccionables V-Plex / 2 NAC Programables / Certificado UL 864 y NFPA 72

SKU: VISTA-32FB-T Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Paneles de Alarma

\$12,015.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel comercial particionado de detección de incendio e intrusión diseñado para edificios de oficinas médicas y profesionales, iglesias, sinagogas, bancos, escuelas, centros comerciales y bodegas. Combina en una sola unidad la protección contra incendio y robo con capacidad para 32 zonas mediante tecnología cableada, inalámbrica y direccionable V-Plex. Incluye 24 puntos direccionables en lazo Clase B Estilo 3 SLC, 2 circuitos de notificación (NAC) programables con capacidad total de 2.3 A a 12 V, y control de acceso mediante 75 códigos de usuario y 250 tarjetas VistaKey. Compatible con teclados 6160CR-2 y 6162. Cumple con NFPA 72 y cuenta con certificaciones UL 864, ULC, FM, CSFM y FDNY (#6140).</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 zonas cableadas Clase B, ampliables a 32 con puntos direccionables V-PlexHasta 32 zonas inalámbricas listadas UL con supervisión al 100%Control de 2 particiones independientes con opción de partición común24 puntos direccionables V-Plex (lazo Clase B, Estilo 3 SLC)2 circuitos de notificación (NAC) programables, 2.3 A a 12 V en totalHasta 75 códigos de usuario y 250 tarjetas de acceso con VistaKeyCertificaciones UL 864, ULC, FM, CSFM y FDNY (#6140); cumple NFPA 72</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Zonas cableadas: 8 Clase B, ampliables a 32Zonas inalámbricas: hasta 32 listadas UL, supervisión 100%Puntos direccionables V-Plex: 24Lazo SLC: Clase B, Estilo 3Particiones: 2 independientes + opción comúnCircuitos NAC: 2 programables, 2.3 A total a 12 VCódigos de 75Tarjetas de acceso: hasta 250 con VistaKey</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Alimentación NAC: 2.3 A a 12 V (total combinado)Compatibilidad: teclados 6160CR-2 y 6162Tipo de instalación: comercial</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Panel VISTA32FBT</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 zonas cableadas Clase B, ampliables a 32 con puntos direccionables V-Plex
Característica 2	Hasta 32 zonas inalámbricas listadas UL con supervisión al 100%
Característica 3	Controla 2 particiones independientes con opción de partición común
Característica 4	24 puntos direccionables V-Plex (lazo Clase B, Estilo 3 SLC)
Característica 5	2 circuitos de notificación (NAC) programables, 2.3A a 12V en total
Característica 6	Hasta 75 códigos de usuario y 250 tarjetas de acceso con VISTAKEY
Característica 7	Certificaciones UL 864, ULC, FM, CSFM y FDNY (#6140); cumple NFPA 72