



Panel Convencional De Detección De Incendio De 8 Zonas (0100-19360) Serie HCVX

SKU: HCVX-8R Marca: HOCHIKI Categoría: Convencionales

\$16,463.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>La serie HCV-X de paneles de detección de incendios convencionales de HOCHIKI está disponible con 2, 4 u 8 zonas que pueden configurarse ampliamente a través de un simple método de programación operado desde el panel frontal. Se cuenta con una fuente de alimentación integrada y un circuito de carga de batería. Los bajos requisitos de energía de respaldo y las baterías pequeñas rentables permiten que el panel se monte en un gabinete pequeño y discreto que está disponible en color rojo estándar. Un método de programación simple que usa solo 3 botones del panel frontal permite establecer y revisar una extensa lista de opciones de configuración. La construcción de placa única o tarjeta única permite una fácil extracción de todas las piezas electrónicas y una amplia provisión de orificios ciegos 'knockouts' para la entrada de cables que simplifican la instalación. La potencia del dispositivo de notificación de 4 amperios y los protocolos de sincronización seleccionables incorporados brindan una amplia potencia y control para una amplia gama de dispositivos de notificación estándar.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Disponibles desde 2, 4 u 8 zonas de detección <li style='margin-bottom: 5px;*>Circuitos de iniciación configurables individualmente como fuego o supervisión <li style='margin-bottom: 5px;*>Totalmente programable usando opciones de menú simples <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción sencilla en una sola placa o tarjeta <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil de instalar <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con una amplia gama de detección <li style='margin-bottom: 5px;*>Dos circuitos de notificación NAC de 2.5A monitoreadas (4A total disponible en circuitos NAC) <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación de 5 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de alimentación auxiliar 300 mA a 24 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;*>Relés de fuego, problema y supervisión <li style='margin-bottom: 5px;*>Opciones de configuración avanzadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Protocolos seleccionables de sincronía en circuitos NAC <li style='margin-bottom: 5px;*>Función de prueba de zona o de hombre caminando <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificación de alarma seleccionable por zona <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga de baterías de respaldo hasta 12AH </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de CD de la fuente de poder 24 Vcd a 5A <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones 14.5' (largo) x 12.2' (altura) x 4.25' (ancho) <li style='margin-bottom: 5px;*>Color Rojo <li style='margin-bottom: 5px;*>Material 18 AWG acero templado <li style='margin-bottom: 5px;*>Max baterías 12AH, 12 Vcd (2 por panel) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de salida NAC 2.5A por salida (4A en total) <li style='margin-bottom: 5px;*>Fin de línea de la zona de detección 6.8K <li style='margin-bottom: 5px;*>Fin de línea de circuitos NAC 10K <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento -5 a 50°C (23 a 122°F) </div> </div> </div> </div>