



Panel de Alarma AX HYBRID PRO / Wi-Fi / 8 Zonas Cablesadas Directas al Panel / 56 Zonas Expandibles: Inalámbricas o Cablesadas por Medio de Módulos / Soporta Integración de Batería de Respaldo / 32 Particiones (Áreas)

SKU: DS-PHA64-LP Marca: HIKVISION Categoría: AX Hybrid PRO Series

\$2,704.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Logo --><div style="width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;"></div><!-- Video Unboxing --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/gysGFMrMeel?si=7iiYR5icWd3jezq" allowfullscreen></iframe></div><!-- Videos Presentación y Configuración --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Conozca el Panel Hybrid AX PRO</h3><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/aV_E0Xy9xZg" allowfullscreen></iframe></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Configuración y puesta en marcha</h3><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/sCaf09s66WE?si=U925TocgEDsj0rAc" allowfullscreen></iframe></div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Instalación y Cableado</h3><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/AtWkHKdGM-U?si=pvUTM6hDtf_4ZaUZ" allowfullscreen></iframe></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Reset del Panel</h3><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/OzWnLzUtOIk?si=tPkCSbi4EA_R9xR5" allowfullscreen></iframe></div></div></div><!-- Características Principales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">8 zonas cablesadas directo a la tabilla del panel.<li style="margin-bottom: 5px;">Expandible hasta 56 zonas inalámbricas o cablesadas agregando expansores.<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta expansores de 32 zonas inalámbricas modelo DS-PM1-RT-HWB. (<strong style="color: inherit;">NOTA: Revisar lista de equipos inalámbricos compatibles).<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta expansores de 8 zonas cablesadas DS-PM1-802-H.<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta hasta 64 controles remotos p/ armar y desarmar agregando el modulo DS-PM1-RT-HWB o el teclado DS-PK1-LTR-HWB.<li style="margin-bottom: 5px;">Notificaciones por medio de la aplicación Hik-Connect, SMS DS-PM2-S(AU) y local.<li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 32 particiones.<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta modulos de relay DS-PM1-O4H-H / DS-PM1-O4L-H.<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta hasta 8 teclados.<li style="margin-bottom: 5px;">No incluye batería de respaldo, se cotiza por separado (modelo sugerido: PL-7-12).</div><!-- Características Físicas y Eléctricas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Conexión: 10M / 100M.<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación 110-240 VCA (Incluye cable).<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta conexión LAN, Wi-Fi (2.4 GHz), RS-485 bus, GPRS, 3G/4G<strong style="color: inherit;"> (no incluye comunicador 3G/4G, modelo recomendado DS-PM2-S(AU))<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: - 10°C a 40°C.<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 261 x 199 x 86.4 mm.<li style="margin-bottom: 5px;">Peso 997 gramos.</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Panel de control de seguridad, admite Wi-Fi, LAN, GPRS y 3G / 4G, así como ISAPI, y SIA-Contacto Protocolo de identificación, es aplicable a los escenarios de mercado, tienda, casa, fábrica, almacén, oficina, etc.<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">NOTA: Al cargar algun firmware es importante borrar la memoria cache de su navegador, ya que al no hacerlo puede generar problemas para entrar a programación por medio de la interfase web.</div></div><!-- Banner --><div style="width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 zonas cablesadas directas al panel
Característica 2	Expandible a 56 zonas inalámbricas o cablesadas
Característica 3	Soporta 64 controles remotos y 8 teclados
Característica 4	IVAAS: Integración con 4 cámaras para grabación de 7 segundos
Característica 5	Conectividad Wi-Fi, LAN, GPRS, 3G/4G
Característica 6	32 particiones (áreas) para control segmentado